



Indeks: 212600654  
Kod EAN: 8020614239698

Klasyfikacja wg normy EN 1125:08

3 7 6 B 1 4 2 2 A C

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Producent:                      | ISEO                          |
| Wykończenie:                    | Galwanizowane na biało        |
| Certyfikat CE:                  | Tak                           |
| Do drzwi:                       | Dymoszczelnych, Ewakuacyjnych |
| Głębokość - dormas (mm):        | 65                            |
| Otwór na trzpień (mm):          | Ø 9                           |
| Klasa zabezpieczeń:             | Klasa 2                       |
| Materiał drzwi:                 | Drewniane, Stalowe            |
| Wysuw rygla (mm):               | 17                            |
| Wysokość blachy czołowej (mm):  | 235                           |
| Szerokość blachy czołowej (mm): | 24                            |
| Grubość blachy czołowej (mm):   | 3                             |
| Rodzaj zaczepu:                 | Mechaniczny                   |
| Sposób ryglowania:              | Hakowy                        |
| Kształt blachy czołowej:        | Płaska                        |
| Materiał blachy czołowej:       | Stal                          |
| Grubość kasety (mm):            | 16,5                          |

## Warianty produktu

| Indeks  | Cena                 |
|---|----------------------|
| PRZECIW-ZAMEK PRZECIWPANICZNY, PPOŻ., GALWANIZOWANY NA BIAŁO<br>212600654 | 165,73 zł<br>VAT 23% |
| PRZECIW-ZAMEK PRZECIWPANICZNY, PPOŻ., GALWANIZOWANY NA BIAŁO<br>212700654 | 157,23 zł<br>VAT 23% |

## Opis produktu

Przeciwzamek wpuszczany wyposażony w blachę czołową ze stali galwanizowanej na biało oraz gwintowane gniazda do prętów ryglujących. **Dźwignia przeciwpaniczna** porusza prętami i zwalnia zaczep zamka w skrzydle czynnym, z kolei **dźwignia w blasze czołowej** porusza prętami. Właściwości przeciwzamka IS-212 potwierdza certyfikat zgodności z wymogami  **europejskiej normy EN 1125:08**.

## Zastosowanie

Przeciwzamek wpuszczany IS 212 jest przeznaczony do zastosowania **w skrzydle biernym w drzwiach dwuskrzydłowych**. Spełnia wówczas funkcję zasuwy czołowej.

## Akcesoria dodatkowe

Na osobne zamówienie dostępne są następujące akcesoria:


- Zamki przeciwpaniczne do skrzydła czynnego.
- Zaczep automatyczny do skrzydła biernego.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

- Podkładka dystansowa do zaczepu automatycznego.
- Górne gniazdo rygla do skrzydła biernego.
- Maskownica podłogowa do skrzydła biernego.
- Dolne gniazdo rygla do skrzydła biernego.
- Podkładka dystansowa do gniazda dolnego.
- Pręty ryglujące góra / dół do przeciwzamek.

Przeciwzamek do skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych

## Marka



ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek, zamków, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.