

Karta produktu: ZAMEK PERFORMA 92WB, E=50mm, 2300x24x6mm, STAL NIERDZEWNA

NOVET

Indeks: 7232515028  
Kod EAN: 8020614240113

Klasyfikacja wg normy prEN 15685:2009

3 X 8 A 0 G 6 0 3

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Matowe
Do drzwi:	Antywłamaniowych
Głębokość - dormas (mm):	50
Rozstaw (mm):	92
Otwór na trzpień (mm):	Ø 8
Klasa zabezpieczeń:	Klasa 6
Materiał drzwi:	Metalowe
Wysuw rygla (mm):	20
Wysokość blachy czołowej (mm):	2300
Szerokość blachy czołowej (mm):	24
Grubość blachy czołowej (mm):	6
Regulacja zaczepu:	Tak
Rodzaj zaczepu:	Mechaniczny
Sposób ryglowania:	Wysuwny
Kształt blachy czołowej:	U-kształtna
Materiał blachy czołowej:	Stal nierdzewna
Grubość kasety (mm):	15

## Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAMEK PERFORMA 92WB, E=50mm, 2300x24x6mm, STAL NIERDZEWNA 7232515028	184,50 zł VAT 23%
ZAMEK PERFORMA 92WB, E=35mm, 2300x24x3mm, STAL NIERDZEWNA 7232013528	184,50 zł VAT 23%
ZAMEK PERFORMA 92WB, E=30mm, 2300x24x6mm, STAL NIERDZEWNA 7232513028	461,45 zł VAT 23%
ZAMEK PERFORMA 92WB, E=35mm, 2300x24x6mm, STAL NIERDZEWNA 7232513528	461,45 zł VAT 23%

## Opis produktu

Przeciwwłamaniowy wielopunktowy zamek wpuszczany na wkładkę bębnekową. Dedykowany do zastosowania w drzwiach profilowych.

Oferuje zabezpieczenie przeciwwłamaniowe zgodne z klasą 6 prenormy prEN 15685:2009. Jest wyposażony w rygiel z hartowanej stali wysuwany na 20 mm i dostarczany wraz z blachą czołową o wymiarach 2300x24x6 mm wykonaną ze stali nierdzewnej.

## Zastosowanie

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Zamek przeznaczony jest do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o maksymalnym ciężarze do 200 kg i sile zamykającej do 15 N.

Uniwersalny zaczep zamka umożliwi jego stosowanie zarówno w lewych, jak i w prawych drzwiach. Ponadto zamknięta, wąska kaseta o grubości zaledwie 15 mm pozwala na montaż zamka w większości modeli drzwi profilowych.

Zamek Performa został dopuszczony do stosowania w drzwiach dymoszczelnych. Sprawdza się znakomicie zarówno w domach i mieszkaniach, jak i w intensywnie użytkowanych drzwiach w obiektach użyteczności publicznej.

Zamek wpuszczany do drzwi profilowych

## Charakterystyka zamka Performa

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



## Mechanizm i zabezpieczenia

Został wyposażony w mechanizm zębatkowy, który zapewnia płynną pracę zamka. Specjalnie wyprofilowane rygle góra / dół samoczynnie naprowadzają się w otwory blach zaczepowych, ułatwiając zamknięcie drzwi nawet w przypadku braku liniowości skrzydła drzwiowego względem ościeżnicy.

Zamek Performa posiada też zabezpieczenie kulkowe przed przemieszczaniem się mechanizmu zębatkowego w przypadku braku wkładki bębnekowej. Dzięki temu po zainstalowaniu wkładki, zabierak idealnie dopasuje się do mechanizmu zębatkowego, zapewniając prawidłową pracę zamka.

Istotnym elementem zamka jest zamknięta, wąska kasetka (o grubości 15 mm), która zabezpiecza mechanizm przed dostawaniem się różnego rodzaju zanieczyszczeń.

Sam zaczep zamka można zastąpić rolką lub zaślepką i uzyskać w ten sposób nowe funkcjonalności.

## Dokumenty techniczne

Zamek Performa został przetestowany na 200 000 cykli pracy co oznacza, że może być montowany w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej o wysokiej częstotliwości użytkowania. Odporność korozyjna zamka została przebadana podczas testu w komorze solnej.

Właściwości zamka potwierdza certyfikat zgodności z prenormą prEN 15685:2009 opublikowany przez instytut ICIM. Dodatkowo producent zamka wystawił dla zamka Deklarację Zgodności.

## Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek, zamków, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

