

Indeks: CC-ASTPL-1TA-2F-0930



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Producent:              | CCE                              |
| Wykończenie:            | Anodyzowane srebrne              |
| Materiał:               | Aluminium                        |
| Do drzwi:               | Antywłamaniowych, Dymoszczelnych |
| Wymiar profilu (mm):    | 13x28                            |
| Długość (mm):           | 930                              |
| Wysuw max (mm):         | 18                               |
| Sposób montażu:         | Od dołu skrzydła                 |
| Dźwiękoszczelność (Rw): | 44                               |
| Trwałość:               | 200 000 cykli                    |

## Warianty produktu

| Indeks   | Cena                |
|--|---------------------|
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP PLUS 930mm (>780mm) [K5-235-1TA-0930]<br>CC-ASTPL-1TA-2F-0930  | 72,62 zł<br>VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP PLUS 330mm (>280mm) [K5-235-1TA-0330]<br>CC-ASTPL-1TA-2F-0330  | 62,35 zł<br>VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP PLUS 430mm (>305mm) [K5-235-1TA-0430]<br>CC-ASTPL-1TA-2F-0430  | 64,10 zł<br>VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP PLUS 530mm (>380mm) [K5-235-1TA-0530]<br>CC-ASTPL-1TA-2F-0530  | 65,78 zł<br>VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP PLUS 630mm (>480mm) [K5-235-1TA-0630]<br>CC-ASTPL-1TA-2F-0630  | 67,51 zł<br>VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP PLUS 730mm (>580mm) [K5-235-1TA-0730]<br>CC-ASTPL-1TA-2F-0730  | 69,26 zł<br>VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP PLUS 830mm (>680mm) [K5-235-1TA-0830]<br>CC-ASTPL-1TA-2F-0830  | 70,87 zł<br>VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP PLUS 1030mm (>880mm) [K5-235-1TA-1030]<br>CC-ASTPL-1TA-2F-1030 | 74,37 zł<br>VAT 23% |

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 930 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 13x28 mm i wykonana z samogasnącego termoplastiku. Montowana od dołu w skrzydle drzwiowym.

## Zastosowanie

Uszczelkę można zamontować w **drzwiach drewnianych** oraz **przeciwłamaniowych** w tym także w **drzwiach**

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

**dymoszczelnych.** Maksymalny wysuw uszczelki wynosi 18 mm.

## **Właściwości**

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 44 dB.**

## **Test 200 000 cykli pracy**

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

