



Indeks: CC-ASGSFI-1A-2F-1030

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Producent:              | CCE                              |
| Wykończenie:            | Anodyzowane srebrne              |
| Materiał:               | Aluminium                        |
| Do drzwi:               | Antywłamaniowych, Dymoszczelnych |
| Wymiar profilu (mm):    | 11,7x30                          |
| Długość (mm):           | 1030                             |
| Wysuw max (mm):         | 14                               |
| Sposób montażu:         | Od dołu skrzydła                 |
| Dźwiękoszczelność (Rw): | 39                               |
| Trwałość:               | 200 000 cykli                    |

## Warianty produktu

| Indeks   | Cena                 |
|--|----------------------|
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1030mm (>830mm) [K5-505-1A-1030]<br>CC-ASGSFI-1A-2F-1030  | 71,30 zł<br>VAT 23%  |
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 330mm (>280mm) [K5-505-1A-0330]<br>CC-ASGSFI-1A-2F-0330   | 54,27 zł<br>VAT 23%  |
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 430mm (>295mm) [K5-505-1A-0430]<br>CC-ASGSFI-1A-2F-0430   | 56,59 zł<br>VAT 23%  |
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 530mm (>330mm) [K5-505-1A-0530]<br>CC-ASGSFI-1A-2F-0530   | 58,99 zł<br>VAT 23%  |
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 630mm (>430mm) [K5-505-1A-0630]<br>CC-ASGSFI-1A-2F-0630   | 61,62 zł<br>VAT 23%  |
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 730mm (>530mm) [K5-505-1A-0730]<br>CC-ASGSFI-1A-2F-0730   | 64,10 zł<br>VAT 23%  |
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 830mm (>630mm) [K5-505-1A-0830]<br>CC-ASGSFI-1A-2F-0830   | 66,28 zł<br>VAT 23%  |
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 930mm (>730mm) [K5-505-1A-0930]<br>CC-ASGSFI-1A-2F-0930   | 69,26 zł<br>VAT 23%  |
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1130mm (>930mm) [K5-505-1A-1130]<br>CC-ASGSFI-1A-2F-1130  | 73,86 zł<br>VAT 23%  |
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1230mm (>1030mm) [K5-505-1A-1230]<br>CC-ASGSFI-1A-2F-1230 | 76,04 zł<br>VAT 23%  |
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1330mm (>1130mm) [K5-505-1A-1330]<br>CC-ASGSFI-1A-2F-1330 | 114,28 zł<br>VAT 23% |

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

| Indeks   | Cena                        |
|--|-----------------------------|
| <b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1430mm (&gt;1230mm) [K5-505-1A-1430]</b><br>CC-ASGSFI-1A-2F-1430 | <b>152,59 zł</b><br>VAT 23% |
| <b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1630mm (&gt;1430mm) [K5-505-1A-1630]</b><br>CC-ASGSFI-1A-2F-1630 | <b>229,08 zł</b><br>VAT 23% |
| <b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1730mm (&gt;1530mm) [K5-505-1A-1730]</b><br>CC-ASGSFI-1A-2F-1730 | <b>267,32 zł</b><br>VAT 23% |
| <b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1830mm (&gt;1630mm) [K5-505-1A-1830]</b><br>CC-ASGSFI-1A-2F-1830 | <b>305,56 zł</b><br>VAT 23% |

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1030 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 12x30 mm i wykonana z samogasnącego termoplastiku. Model 1230 A montowany jest od dołu skrzydła.

## Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach drewnianych / PCV** w tym także w **drzwiach dymoszczelnych**. Jej maksymalny wysuw wynosi 14 mm.

## Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 39 dB**.

Jej mechanizm można wyjąć zarówno od strony zamkowej, jak i zawiasowej. W przypadku zastosowania specjalnego akcesorium, uszczelkę można zamontować również na drzwiach pivotowych.

## Test 200 000 cykli pracy

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

