



Indeks: CC-ASGSF-1A-2F-0830

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Producent:              | CCE                              |
| Wykończenie:            | Anodyzowane srebrne              |
| Materiał:               | Aluminium                        |
| Do drzwi:               | Antywłamaniowych, Dymoszczelnych |
| Wymiar profilu (mm):    | 13x28                            |
| Długość (mm):           | 830                              |
| Wysuw max (mm):         | 14                               |
| Sposób montażu:         | Od dołu skrzydła                 |
| Dźwiękoszczelność (Rw): | 27                               |
| Trwałość:               | 200 000 cykli                    |

## Warianty produktu

| Indeks   | Cena                 |
|--|----------------------|
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 830mm (>630mm) [K5-500-1A-0830]<br>CC-ASGSF-1A-2F-0830  | 66,28 zł<br>VAT 23%  |
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 430mm (>295mm) [K5-500-1A-0430]<br>CC-ASGSF-1A-2F-0430  | 56,59 zł<br>VAT 23%  |
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 730mm (>530mm) [K5-500-1A-0730]<br>CC-ASGSF-1A-2F-0730  | 64,10 zł<br>VAT 23%  |
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 930mm (>730mm) [K5-500-1A-0930]<br>CC-ASGSF-1A-2F-0930  | 69,26 zł<br>VAT 23%  |
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 1030mm (830mm) [K5-500-1A-1030]<br>CC-ASGSF-1A-2F-1030  | 71,30 zł<br>VAT 23%  |
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 1130mm (>930mm) [K5-500-1A-1130]<br>CC-ASGSF-1A-2F-1130 | 73,86 zł<br>VAT 23%  |
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 B 930mm (>730mm)<br>CC-ASGSF-1B-2F-0930                   | 90,69 zł<br>VAT 23%  |
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 C 930mm (>730mm) [K5-500-1C-0930]<br>CC-ASGSF-1C-2F-0930  | 77,21 zł<br>VAT 23%  |
| USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 D 1330mm (>1130mm)<br>CC-ASGSF-1D-2F-1330                 | 114,28 zł<br>VAT 23% |

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 830 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 13x28 mm i wykonana z samogasnącego termoplastiku. Montowana od dołu w skrzydle drzwiowym.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

## Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach drewnianych** w tym także w **drzwiach dymoszczelnych i przeciwpożarowych**. Jej maksymalny wysuw wynosi 14 mm.

## Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 27 dB**.

Jej mechanizm można wyjąć zarówno od strony zamkowej, jak i zawiasowej. W przypadku zastosowania specjalnego akcesorium, uszczelkę można zamontować również na drzwiach pivotowych.

## Test 200 000 cykli pracy

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

