

Indeks: CC-ASMPDP-1HH-2F-0930



Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Antywłamaniowych, Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	25x28
Długość (mm):	930
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	54
Trwałość:	200 000 cykli

## Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA MINIPLUS DOPPIO 930mm (>780mm) [K5-216-1HH-0930] CC-ASMPDP-1HH-2F-0930	36,90 zł VAT 23%

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 930 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 25x28 mm i wykonana z samogasnącego materiału termoplastycznego. Montowana od dołu w skrzydle drzwiowym.

### Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach drewnianych oraz przeciwłamaniowych** w tym także w **drzwiach dymoszczelnych i / lub przeciwpożarowych**. Jej maksymalny wysuw wynosi 14 mm.

### Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 54 dB**.

Jej mechanizm można wyjąć zarówno od strony zamkowej, jak i zawiasowej. W przypadku zastosowania specjalnego akcesorium, uszczelkę można zamontować również na drzwiach pivotowych.

### Test 200 000 cykli pracy

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

