

Indeks: CC-ASGSF-1B-2F-0930

Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Antywłamaniowych, Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	13x28
Długość (mm):	930
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	34
Trwałość:	200 000 cykli

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 B 930mm (&gt;730mm)</b> CC-ASGSF-1B-2F-0930	<b>90,69 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 430mm (&gt;295mm) [K5-500-1A-0430]</b> CC-ASGSF-1A-2F-0430	<b>56,59 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 730mm (&gt;530mm) [K5-500-1A-0730]</b> CC-ASGSF-1A-2F-0730	<b>66,33 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 830mm (&gt;630mm) [K5-500-1A-0830]</b> CC-ASGSF-1A-2F-0830	<b>68,61 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 930mm (&gt;730mm) [K5-500-1A-0930]</b> CC-ASGSF-1A-2F-0930	<b>71,68 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 1030mm (830mm) [K5-500-1A-1030]</b> CC-ASGSF-1A-2F-1030	<b>73,80 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 1130mm (&gt;930mm) [K5-500-1A-1130]</b> CC-ASGSF-1A-2F-1130	<b>76,44 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 C 930mm (&gt;730mm) [K5-500-1C-0930]</b> CC-ASGSF-1C-2F-0930	<b>77,21 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 D 1330mm (&gt;1130mm)</b> CC-ASGSF-1D-2F-1330	<b>114,28 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 930 mm z możliwością skrócenia maksymalnie o 200 mm. Umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 13x28 mm w wykończeniu anodyzowanym srebrnym. Jest montowana na wkręty od dołu skrzydła. Uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.


budynku / pomieszczenia, a także zapewnia izolację akustyczną do 34 dB.

#### rodzaj aktywatora



Samonastawny, przegubowy, metalowy aktywator z nylonową nakładką, regulowany za pomocą klucza imbusowego 3 mm.

#### wymiary 13x28 mm



#### rodzaj uszczelki

B



**34 dB Rw**  
IFT Cert. n.  
PB-G03-04  
en-01\_PB14

Uszczelka wykonana z samogasnącego silikonu (przebadana na zgodność z UL94-V0).

#### sposób montażu

2F




Montaż za pomocą wstępnie zamocowanych wkrętów. Mogą one znajdować się pod uszczelką lub być widoczne.

#### zaślepka w zestawie



#### wyposażenie opcjonalne

Z



AKTYWATOR PIVOT cod. ACAPIV

## Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w drzwiach drewnianych, w tym także w drzwiach dymoszczelnych. W przypadku zastosowania specjalnego akcesorium, uszczelkę można zamontować również w drzwiach typu pivot.

## Dokumenty techniczne

Przeprowadzone badanie potwierdziło izolacyjność akustyczną uszczelki **34 dB** przy zachowaniu szczeliny drzwiowej wynoszącej 14 mm.

Wyniki testów potwierdza raport z badań **PB-G03-04-en-01\_PB14** opublikowany przez instytut ift Rosenheim. Uszczelka została przebadana na 200 000 cykli pracy.



## Montaż

Uszczelka jest montowana na wkręty od dołu skrzydła. Jej mechanizm można wyjąć zarówno od strony zamkowej, jak i zawiasowej. Sposób montażu uszczelki ilustrują poniższe grafiki.

