

Indeks: CC-ASAL-1A-5F-0730



Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	30x28
Długość (mm):	730
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	39
Trwałość:	200 000 cykli

Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA ALETTE A 730mm (>530mm) [K5-515-1A-0730] CC-ASAL-1A-5F-0730	72,62 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ALETTE A 830mm (>630mm) [K5-515-1A-0830] CC-ASAL-1A-5F-0830	76,04 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ALETTE A 930mm (>730mm) [K5-515-1A-0930] CC-ASAL-1A-5F-0930	78,52 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ALETTE A 1030mm (>830mm) [K5-515-1A-1030] CC-ASAL-1A-5F-1030	82,09 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ALETTE B 1030mm (>830mm) CC-ASAL-1B-5F-1030	103,58 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ALETTE C 1030mm (>830mm) CC-ASAL-1C-5F-1030	90,84 zł VAT 23%

Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 730 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 30x28 mm i wykonana z samogasnącego termoplastiku. Montowana od dołu w skrzydle drzwiowym.

Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach drewnianych** oraz w **drzwiach dymoszczelnych**. Jej maksymalny wysuw wynosi 14 mm.

Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia**

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

izolację akustyczną do 39 dB.

Jej mechanizm można wyjąć zarówno od strony zamkowej, jak i zawiasowej. W przypadku zastosowania specjalnego akcesorium, uszczelkę można zamontować również na drzwiach pivotowych.

Test 200 000 cykli pracy

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

