

Indeks: CC-ASDB-7DE-3F-1030



Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	20x30
Długość (mm):	1030
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	52
Trwałość:	200 000 cykli

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA DECIBEL 1030mm (&gt;920mm)</b> CC-ASDB-7DE-3F-1030	<b>49,20 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA DECIBEL 530mm (&gt;420mm)</b> CC-ASDB-7DE-3F-0530	<b>153,76 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA DECIBEL 930mm (&gt;820mm) [K5-230-7DE-0930]</b> CC-ASDB-7DE-3F-0930	<b>170,88 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1030 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 20x30 mm i wykonana z samogasnącego termoplastiku. Montowana od dołu w skrzydle drzwiowym.

### Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach drewnianych, akustycznych, dymoszczelnych i przeciwpożarowych**. Jej maksymalny wysuw wynosi 14 mm.

### Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 52 dB**.

### Test 200 000 cykli pracy

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

