

Indeks: CC-ASTPL-1TA-2F-1030



| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Producent: | CCE |
| Wykończenie: | Anodyzowane srebrne |
| Materiał: | Aluminium |
| Do drzwi: | Antywłamaniowych, Dymoszczelnych |
| Wymiar profilu (mm): | 13x28 |
| Długość (mm): | 1030 |
| Wysuw max (mm): | 18 |
| Sposób montażu: | Od dołu skrzydła |
| Dźwiękoszczelność (Rw): | 44 |
| Trwałość: | 200 000 cykli |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|--|---------------------|
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP PLUS 1030mm (>880mm) [K5-235-1TA-1030] CC-ASTPL-1TA-2F-1030 | 74,37 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP PLUS 330mm (>280mm) [K5-235-1TA-0330] CC-ASTPL-1TA-2F-0330 | 62,35 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP PLUS 430mm (>305mm) [K5-235-1TA-0430] CC-ASTPL-1TA-2F-0430 | 64,10 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP PLUS 530mm (>380mm) [K5-235-1TA-0530] CC-ASTPL-1TA-2F-0530 | 65,78 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP PLUS 630mm (>480mm) [K5-235-1TA-0630] CC-ASTPL-1TA-2F-0630 | 67,51 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP PLUS 730mm (>580mm) [K5-235-1TA-0730] CC-ASTPL-1TA-2F-0730 | 69,26 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP PLUS 830mm (>680mm) [K5-235-1TA-0830] CC-ASTPL-1TA-2F-0830 | 70,87 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP PLUS 930mm (>780mm) [K5-235-1TA-0930] CC-ASTPL-1TA-2F-0930 | 72,62 zł VAT 23% |

Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1030 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 13x28 mm i wykonana z samogasnącego termoplastiku. Montowana od dołu w skrzydle drzwiowym.

Zastosowanie

Uszczelkę można zamontować w **drzwiach drewnianych** oraz **przeciwłamaniowych** w tym także w **drzwiach**

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

dymoszczelnych. Maksymalny wysuw uszczelki wynosi 18 mm.

Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 44 dB.**

Test 200 000 cykli pracy

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

