

Produkt do wycofania lub wycofany ze sprzedaży. Przejdź do nowej wersji produktu.

Karta produktu: **USZCZELKA OPADAJĄCA MEC**  
**1030mm (>830mm)**

**NOVET**

Indeks: **CC-ASME-7S-3F-1030**



Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	20x11
Długość (mm):	1030
Wysuw max (mm):	13
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Trwałość:	200 000 cykli

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA MEC 1030mm (&gt;830mm)</b> CC-ASME-7S-3F-1030	<b>60,60 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA MEC 830mm (&gt;630mm) [K5-560-7S-0830]</b> CC-ASME-7S-3F-0830	<b>57,26 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA MEC 20x11 mm G=S P=7 F=3F L=830mm [&gt;630mm]</b> CC-CE2011MEC-S-7-3F-0830	<b>57,26 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA MEC 20x11 mm G=S P=7 F=3F L=1030mm [&gt;830mm]</b> CC-CE2011MEC-S-7-3F-1030	<b>60,60 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1030 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 20x11 mm i wykonana z samogasnącego termoplastiku. Montowana od dołu w skrzydle drzwiowym.

## Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do montażu w **drzwiach aluminiowych / drewnianych** w tym także w **drzwiach dymoszczelnych**. Jej maksymalny wysuw wynosi 13 mm.

## Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów.

## Test 200 000 cykli pracy

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

