

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA  
DWUSTRONNA 35x35, 3 KLUCZE, MOSIĄDZ  
MATOWY

NOVET



Indeks: 82F6035357  
Kod EAN: 8020614239278

Klasyfikacja wg normy EN 1303:15

1 6 0 B 0 C 5 D

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Mosiężne
Materiał:	Mosiądz
Do drzwi:	Dymoszczelnych, Przeciwożarowych
Rodzaj wkładki:	Dwustronna
Typ wkładki:	Klasyczna
Rodzaj klucza:	Pionowy
Typ klucza:	Mechaniczny
Ilość kluczy:	3 klucze
Wymiar C (mm):	35
Wymiar D (mm):	35
Wymiar L (mm):	70
Odporność na włamanie:	Klasa C
Zabezpieczenie kodu:	Klasa 5
Odporność na atak:	Klasa D
Odporność na bumping:	Tak
Odporność dla klasy RC:	RC 1; RC 2; RC 3
Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe:	W korpusie i w bębnie

## Warianty produktu

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA 35x35, 3 KLUCZE, MOSIĄDZ MATOWY 82F6035357</b>	35	35	3 klucze	<b>96,80 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Wkładka bębnekowa na klucz pionowy posiadająca **certyfikat IMP** według polskiej normy **PN-EN 1303:2015** oraz **certyfikat ICIM** wg europejskiej normy **EN 1303:2015**. Posiada **sześć mosiężnych kołków** o zwiększonej odporności na manipulacyjne otwarcie oraz **zabezpieczenie antybumpingowe**.

W korpusie i w bębnie wkładki znajdują się **zabezpieczenia przeciwprzewierceniowe**. Jest ona dostarczana wraz z trzema kluczami. Długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi, umiejscowienia w nich zamka oraz od grubości sztyftów ochronnych.


## Zastosowanie

Wkładka bębnekowa F6 Extra marki ISEO może być stosowana w drzwiach wewnętrznych oraz zewnętrznych, wszędzie tam gdzie wymagany jest **najwyższy poziom zabezpieczenia antywłamaniowego**.

## Wyposażenie opcjonalne

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Standardowe sprzęgło we wkładce dwustronnej może zostać zastąpione **sprzęgłem bezpiecznym**, które umożliwia otwarcie wkładki nawet wówczas, gdy z drugiej strony włożony został do niej klucz. Opcjonalnie zabierak we wkładce dwustronnej może zostać zastąpiony zębatką, która współpracuje z niektórymi typami zamków.



## Dokumenty techniczne

Wkładka bębnowa dwustronna F6 Extra - certyfikat IMP



## Certyfikaty krajowych i europejskich instytutów badawczych

Wkładka posiada **certyfikaty zgodności IMP** i **ICIM** z wymogami norm **PN-EN 1303:2015 / EN 1303:2015** oraz certyfikaty holenderskiego ośrodka badawczego **SKG**, czeskiego **Trezor Test** i brytyjskiego **Kitemark BSI**.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Włoska firma ISEO będąca producentem wkładki wystawiła dla niej **Deklarację Zgodności** z normą **EN 1303:2015**.

## Trwałość 100 000 cykli

Trwałość wkładki zbadano na **100 000 cykli pracy**, gdzie jeden cykl zdefiniowany jest jako pełne otwarcie i zamknięcie wkładki. Po przeprowadzonym teście wkładka pozostała w pełni funkcjonalnym wyrobem, zachowującym wszystkie, najwyższe parametry użytkowe.

## Bardzo wysoka odporność na korozję i temperaturę

Wkładka posiada **bardzo wysoką odporność na korozję oraz temperaturę** (zakres działania wkładki mieści się w przedziale od -20°C do +80°C).

## Uwagi dotyczące montażu i konserwacji

Podczas montażu wkładki należy ściśle przestrzegać instrukcji i rekomendacji producenta. Przed umieszczeniem wkładki w otworze wywierconym w skrzydle drzwi, należy upewnić się że został on dokładnie oczyszczony z wiórów po wierceniu. Przez cały okres użytkowania wkładki nie wolno jej oliwić czy używać jakichkolwiek smarów.

## Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek bębnekowych, zamków drzwiowych, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu.

Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Logo ISEO

