



Indeks: 00648002807F4

Klasyfikacja wg normy EN 12209:05

3 C 2 0 0 0 6 B D 2 D

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Matowe
Do drzwi:	Antywłamaniowych
Głębokość - dormas (mm):	63
Rozstaw (mm):	85
Otwór na trzpień (mm):	Ø 8
Klasa zabezpieczeń:	Klasa 7/C
Materiał drzwi:	Drewniane, Stalowe
Wysuw rygla (mm):	40
Wysokość blachy czołowej (mm):	356
Szerokość blachy czołowej (mm):	35
Grubość blachy czołowej (mm):	3
Rodzaj zaczeput:	Mechaniczny
Sposób ryglowania:	Rozporowy
Kształt blachy czołowej:	Płaska
Materiał blachy czołowej:	Stal
Grubość kasety (mm):	30

Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAMEK IS 648 85KL, 3 KLUCZE 95mm, ZACZEP GÓRA, (OPAKOWANIE PRZEMYSŁOWE) 00648002807F4	324,83 zł VAT 23%
ZAMEK IS 648 85KL, 3 KLUCZE 110mm, ZACZEP DÓŁ 0064800280000	381,18 zł VAT 23%
ZAMEK IS 648 85KL, 3 KLUCZE 110mm, ZACZEP GÓRA 00648002800F0	381,18 zł VAT 23%
ZAMEK IS 648 85KL, 1+3 KLUCZE 110mm, ZACZEP GÓRA 00648002803F0	459,07 zł VAT 23%
ZAMEK IS 648 85KL, 1+3 KLUCZE 95mm, ZACZEP GÓRA 00648002806F0	459,07 zł VAT 23%
ZAMEK IS 648 85KL, 3 KLUCZE 95mm, ZACZEP DÓŁ 0064800280700	380,97 zł VAT 23%
ZAMEK IS 648 85KL, 3 KLUCZE 95mm, ZACZEP GÓRA 00648002807F0	381,18 zł VAT 23%

Opis produktu

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Jednosystemowy **zamek rozporowy na klucz dwupiórowy** dedykowany do zastosowania w drzwiach antywłamaniowych o wzmocnionej konstrukcji.

Najwyższa klasa zabezpieczenia antywłamaniowego

W połączeniu z blachą przeciwprzewierceniową boczną oferuje **najwyższą klasę zabezpieczenia antywłamaniowego 7(C)** zgodnie z normą **PN-EN 12209:2016-04 + KT/402/IMP/2014**, co potwierdza certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

Wymiary i elementy zamka

Rozstaw zamka wynosi 85 mm, a głębokość (dormas) 63 mm. Z kolei grubość kasety to 30 mm. Model IS 648 posiada **cztery wzmocnione rygle** o zwiększonej odporności na nacisk i próby złamania, które wysuwają się na 40 mm.


Uniwersalny zaczep

Znajdujący się na górze **uniwersalny zaczep** umożliwia montaż zamka zależnie od potrzeb w drzwiach lewych lub prawych. Z kolei średnica otworu na trzpień klamki wynosi \square 8 mm.

Zamek rozporowy IS 648



Dodatkowe informacje



Standardowe wyposażenie zestawu

Model IS 648 dostarczany jest w zestawie wraz z **trzema kluczami dwupiórowymi** o długości 95 mm każdy oraz ze **stalową płaską blachą czołową** o wymiarach 356x35x3 mm.

Dedykowane okucia i produkty komplementarne

Szereg dedykowanych okuć i produktów komplementarnych umożliwia dopasowanie zamka do indywidualnych preferencji oraz uzyskanie dodatkowych funkcjonalności. Za dodatkową opłatą dostępne są między innymi takie akcesoria do zamka jak: **blacha zaczepowa**, **blacha przeciwprzewierceniowa boczna**, rygle góra/dół z blachą czołową, pręty łączące do rygli, klucze surowe, szyldy do kluczy dwupiórowych, szyldy ozdobne, nakładki plastikowe na klucz itp.

Produkcja na terenie Unii Europejskiej

Zarówno zamki IS 648, jak i dedykowane do nich akcesoria są wytwarzane w nowoczesnych zakładach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Wykorzystywane w procesie produkcji materiały i podzespoły charakteryzują się wysoką jakością i pochodzą wyłącznie od sprawdzonych dostawców. Producentem zamka jest **uznana marka ISEO**, posiadająca ponad 50 lat doświadczenia w branży zabezpieczeń.