

Karta produktu: **USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC  
ALU CON ALETTE 830mm (>680mm) [K5-241-1GA-  
0830]**

**NOVET**

Indeks: **CC-ASACAL-16GA-5F-0830**



Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Antywłamaniowych, Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	39x20
Długość (mm):	830
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	50
Trwałość:	200 000 cykli

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 830mm (&gt;680mm) [K5-241-1GA-0830] CC-ASACAL-16GA-5F-0830</b>	<b>156,09 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 330mm (&gt;280mm) [K5-241-1GA-0330] CC-ASACAL-16GA-5F-0330</b>	<b>129,08 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 430mm (&gt;320mm) [K5-241-1GA-0430] CC-ASACAL-16GA-5F-0430</b>	<b>134,54 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 530mm (&gt;380mm) [K5-241-1GA-0530] CC-ASACAL-16GA-5F-0530</b>	<b>139,92 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 630mm (&gt;480mm) [K5-241-1GA-0630] CC-ASACAL-16GA-5F-0630</b>	<b>145,31 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 730mm (&gt;580mm) [K5-241-1GA-0730] CC-ASACAL-16GA-5F-0730</b>	<b>150,70 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 930mm (&gt;780mm) [K5-241-1GA-0930] CC-ASACAL-16GA-5F-0930</b>	<b>161,41 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 1030mm (&gt;880mm) [K5-241-1GA-1030] CC-ASACAL-16GA-5F-1030</b>	<b>166,87 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 1130mm (&gt;980mm) [K5-241-1GA-1130] CC-ASACAL-16GA-5F-1130</b>	<b>172,19 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 1230mm (&gt;1080mm) [K5-241-1GA-1230] CC-ASACAL-16GA-5F-1230</b>	<b>177,65 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 1430mm (&gt;1280mm) [K5-241-1GA-1430] CC-ASACAL-16GA-5F-1430</b>	<b>257,53 zł</b> VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 830 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 39x20 mm i wykonana z samogasnącego termoplastiku. Montowana od dołu w skrzydle drzwiowym.

## Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach profilowych aluminiowych / PCV, drzwiach przeciwwłamaniowych** oraz w **drzwiach dymoszczelnych / przeciwpożarowych**. Jej maksymalny wysuw wynosi 14 mm.

## Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 50 dB**.

## Test 200 000 cykli pracy

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

