

Karta produktu: USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC
ALU CON ALETTE 1230mm (>1080mm) [K5-241-
1GA-1230]

NOVET

Indeks: CC-ASACAL-16GA-5F-1230



Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Antywłamaniowych, Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	39x20
Długość (mm):	1230
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	50
Trwałość:	200 000 cykli

Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 1230mm (>1080mm) [K5-241-1GA-1230] CC-ASACAL-16GA-5F-1230	177,65 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 330mm (>280mm) [K5-241-1GA-0330] CC-ASACAL-16GA-5F-0330	129,08 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 430mm (>320mm) [K5-241-1GA-0430] CC-ASACAL-16GA-5F-0430	134,54 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 530mm (>380mm) [K5-241-1GA-0530] CC-ASACAL-16GA-5F-0530	139,92 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 630mm (>480mm) [K5-241-1GA-0630] CC-ASACAL-16GA-5F-0630	145,31 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 730mm (>580mm) [K5-241-1GA-0730] CC-ASACAL-16GA-5F-0730	150,70 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 830mm (>680mm) [K5-241-1GA-0830] CC-ASACAL-16GA-5F-0830	156,09 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 930mm (>780mm) [K5-241-1GA-0930] CC-ASACAL-16GA-5F-0930	161,41 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 1030mm (>880mm) [K5-241-1GA-1030] CC-ASACAL-16GA-5F-1030	166,87 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 1130mm (>980mm) [K5-241-1GA-1130] CC-ASACAL-16GA-5F-1130	172,19 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 1430mm (>1280mm) [K5-241-1GA-1430] CC-ASACAL-16GA-5F-1430	257,53 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1230 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 39x20 mm i wykonana z samogasnącego termoplastiku. Montowana od dołu w skrzydle drzwiowym.

Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach profilowych aluminiowych / PCV, drzwiach przeciwwłamaniowych** oraz w **drzwiach dymoszczelnych / przeciwpożarowych**. Jej maksymalny wysuw wynosi 14 mm.

Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 50 dB**.

Test 200 000 cykli pracy

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

