

Indeks: CC-ASTOP-1T-2F-0630



| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Producent: | CCE |
| Wykończenie: | Anodyzowane srebrne |
| Materiał: | Aluminium |
| Do drzwi: | Antywłamaniowych, Dymoszczelnych |
| Wymiar profilu (mm): | 13x28 |
| Długość (mm): | 630 |
| Wysuw max (mm): | 18 |
| Sposób montażu: | Od dołu skrzydła |
| Dźwiękoszczelność (Rw): | 42 |
| Trwałość: | 200 000 cykli |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---------------------|
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP 630mm (>480mm) [K5-530-1T-0630] CC-ASTOP-1T-2F-0630 | 58,99 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP 330mm (>280mm) CC-ASTOP-1T-2F-0330 | 53,82 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP 430mm (>305mm) CC-ASTOP-1T-2F-0430 | 55,51 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP 730mm (>580mm) [K5-530-1T-0730] CC-ASTOP-1T-2F-0730 | 60,60 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP 830mm (>680mm) [K5-530-1T-0830] CC-ASTOP-1T-2F-0830 | 62,35 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP 930mm (>780mm) [K5-530-1T-0930] CC-ASTOP-1T-2F-0930 | 64,10 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA TOP 1030mm (>880mm) [K5-530-1T-1030] CC-ASTOP-1T-2F-1030 | 65,78 zł VAT 23% |

Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 630 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 13x28 mm i wykonana z samogasnącego termoplastiku. Montowana od dołu w skrzydle drzwiowym.

Zastosowanie

Uszczelkę można zamontować w **drzwiach drewnianych** oraz **przeciwwłamaniowych** w tym także w **drzwiach dymoszczelnych**. Maksymalny wysuw uszczelki wynosi 18 mm.

Właściwości

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 42 dB**.

Test 200 000 cykli pracy

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

