

Indeks: CC-ASDB-7DE-3F-0530



Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	20x30
Długość (mm):	530
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	52
Trwałość:	200 000 cykli

Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA DECIBEL 530mm (>420mm) CC-ASDB-7DE-3F-0530	153,76 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA DECIBEL 930mm (>820mm) [K5-230-7DE-0930] CC-ASDB-7DE-3F-0930	170,88 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA DECIBEL 1030mm (>920mm) CC-ASDB-7DE-3F-1030	49,20 zł VAT 23%

Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 530 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 20x30 mm i wykonana z samogasnącego termoplastiku. Montowana od dołu w skrzydle drzwiowym.

Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach drewnianych, akustycznych, dymoszczelnych i przeciwpożarowych**. Jej maksymalny wysuw wynosi 14 mm.

Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 52 dB**.

Test 200 000 cykli pracy

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

