



Indeks: 7212114028
Kod EAN: 8020614243312

Klasyfikacja wg normy EN 12209:05

3 X 8 0 0 G 6 H A 2 0

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Matowe
Do drzwi:	Antywłamaniowych
Głębokość - dormas (mm):	40
Rozstaw (mm):	92
Otwór na trzpień (mm):	Ø 8
Klasa zabezpieczeń:	Klasa 6
Materiał drzwi:	Metalowe, Profilowe
Wysuw rygla (mm):	20
Wysokość blachy czołowej (mm):	313
Szerokość blachy czołowej (mm):	24
Grubość blachy czołowej (mm):	3
Regulacja zaczepu:	Tak
Rodzaj zaczepu:	Mechaniczny
Sposób ryglowania:	Wysuwny
Kształt blachy czołowej:	Płaska
Materiał blachy czołowej:	Stal nierdzewna
Grubość kasety (mm):	15

Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAMEK PERFORMA 92WB, E=40mm, 313x24x3mm, STAL NIERDZEWNA 7212114028	146,47 zł VAT 23%
ZAMEK PERFORMA 92WB, E=30mm, 313x24x3mm, STAL NIERDZEWNA 7212113028	150,20 zł VAT 23%
ZAMEK PERFORMA 92WB, E=35mm, 313x24x3mm, STAL NIERDZEWNA 7212113528	146,47 zł VAT 23%
ZAMEK PERFORMA 92WB, E=30mm, 313x24x6mm, STAL NIERDZEWNA 7212213028	61,50 zł VAT 23%
ZAMEK PERFORMA 92WB, E=35mm, 313x24x6mm, STAL NIERDZEWNA 7212213528	150,20 zł VAT 23%

Opis produktu

Przeciwwłamaniowy zamek wpuszczany na wkładkę bębnekową. Dedykowany do zastosowania w drzwiach profilowych.

Oferuje zabezpieczenie przeciwwłamaniowe zgodne z klasą 6 normy EN 12209:05. Jest wyposażony w rygiel z hartowanej stali wysuwany na 20 mm i dostarczany wraz z blachą czołową o wymiarach 313x24x3 mm wykonaną ze stali nierdzewnej.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Zastosowanie


Zamek przeznaczony jest do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o maksymalnym ciężarze do 200 kg i sile zamykającej do 15 N.

Uniwersalny zaczep zamka umożliwia jego stosowanie zarówno w lewych, jak i w prawych drzwiach. Ponadto zamknięta, wąska kasetka o grubości zaledwie 15 mm pozwala na montaż zamka w większości modeli drzwi profilowych.

Zamek Performa został dopuszczony do stosowania w drzwiach dymoszczelnych.



Charakterystyka zamka Performa



Mechanizm i zabezpieczenia

Został wyposażony w mechanizm zębatkowy, który zapewnia płynną pracę zamka.

Zamek Performa posiada też zabezpieczenie kulkowe przed przemieszczaniem się mechanizmu zębatkowego w przypadku braku wkładki bębnekowej. Dzięki temu po zainstalowaniu wkładki, zabierak idealnie dopasuje się do mechanizmu zębatkowego, zapewniając prawidłową pracę zamka.

Istotnym elementem zamka jest zamknięta, wąska kasetka (o grubości 15 mm), która zabezpiecza mechanizm przed dostawaniem się różnego rodzaju zanieczyszczeń.

Sam zaczep zamka można zastąpić rolką lub zaślepką i uzyskać w ten sposób nowe funkcjonalności.

Dokumenty techniczne

Zamek Performa został przetestowany na 200 000 cykli pracy co oznacza, że może być montowany w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej o wysokiej częstotliwości użytkowania.

Odporność korozyjna zamka została przebadana podczas testu w komorze solnej. Właściwości zamka potwierdza certyfikat zgodności z europejską normą EN 12209:05 opublikowany przez instytut ICIM. Dodatkowo producent zamka wystawił dla zamka Deklarację Zgodności.

Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek, zamków, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

