


Indeks: CC-ASTD-1B-3F-0830



Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	12x20
Długość (mm):	830
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	37
Trwałość:	200 000 cykli

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND B 830mm (&gt;630mm)</b> CC-ASTD-1B-3F-0830	<b>78,81 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND A 430mm (&gt;295mm)</b> CC-ASTD-1A-3F-0430	<b>52,51 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND A 630mm (&gt;430mm)</b> CC-ASTD-1A-3F-0630	<b>55,13 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND A 730mm (&gt;530mm)</b> CC-ASTD-1A-3F-0730	<b>56,01 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND A 830mm (&gt;630mm)</b> CC-ASTD-1A-3F-0830	<b>57,26 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND A 930mm (&gt;730mm)</b> CC-ASTD-1A-3F-0930	<b>58,13 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND A 1030mm (&gt;830mm)</b> CC-ASTD-1A-3F-1030	<b>59,88 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND A 1130mm (&gt;930mm)</b> CC-ASTD-1A-3F-1130	<b>61,12 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 330mm (&gt;280mm) [K5-525-1C-0330]</b> CC-ASTD-1C-3F-0330	<b>54,92 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 430mm (&gt;295mm) [K5-525-1C-0430]</b> CC-ASTD-1C-3F-0430	<b>56,52 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 530mm (&gt;330mm) [K5-525-1C-0530]</b> CC-ASTD-1C-3F-0530	<b>58,63 zł</b> VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 630mm (&gt;430mm) [K5-525-1C-0630]</b> CC-ASTD-1C-3F-0630	<b>60,68 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 730mm (&gt;530mm) [K5-525-1C-0730]</b> CC-ASTD-1C-3F-0730	<b>62,35 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 830mm (&gt;630mm) [K5-525-1C-0830]</b> CC-ASTD-1C-3F-0830	<b>65,19 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 930mm (&gt;730mm) [K5-525-1C-0930]</b> CC-ASTD-1C-3F-0930	<b>66,06 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 1030mm (&gt;830mm) [K5-525-1C-1030]</b> CC-ASTD-1C-3F-1030	<b>68,54 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 1130mm (&gt;930mm) [K5-525-1C-1130]</b> CC-ASTD-1C-3F-1130	<b>69,93 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 1230mm (&gt;1030mm) [K5-525-1C-1230]</b> CC-ASTD-1C-3F-1230	<b>71,88 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 1330mm (&gt;1130mm) [K5-525-1C-1330]</b> CC-ASTD-1C-3F-1330	<b>76,56 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 1430mm (&gt;1230mm) [K5-525-1C-1430]</b> CC-ASTD-1C-3F-1430	<b>81,43 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 1530mm (&gt;1330mm) [K5-525-1C-1530]</b> CC-ASTD-1C-3F-1530	<b>84,11 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA TREND D 1030mm (&gt;830mm)</b> CC-ASTD-1D-3F-1030	<b>59,88 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 830 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 12x20 mm i wykonana z samogasnącego termoplastiku. Model Trend B montowany jest od dołu w skrzydle drzwiowym.

## Zastosowanie

Uszczelkę można zamontować w **drzwiach drewnianych, profilowych (PCV / aluminiowych)** oraz w **drzwiach przeciwwłamaniowych**. Idealnie sprawdza się także w drzwiach akustycznych i dymoszczelnych. Maksymalny wysuw uszczelki wynosi 14 mm.

## Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 37 dB**.

## Test 200 000 cykli pracy

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.