

Karta produktu: ZAMEK PRZECIWPANICZNY 72 WB,  
E=65mm, PPOŻ., PRAWY, GALWANIZOWANY NA  
BIAŁO

NOVET



Indeks: 214910654..D  
Kod EAN: 8020614258415

Klasyfikacja wg normy EN 12209:2003

3 M 3 1 0 C 2 H A 2 0

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Galwanizowane na biało
Certyfikat CE:	Tak
Do drzwi:	Dymoszczelnych, Ewakuacyjnych, Przeciwpożarowych, Z kontrolą dostępu
Głębokość - dormas (mm):	65
Rozstaw (mm):	72
Otwór na trzpień (mm):	Ø 9
Klasa zabezpieczeń:	Klasa 2
Materiał drzwi:	Drewniane, Stalowe
Wysuw rygla (mm):	12,5
Wysokość blachy czołowej (mm):	234,5
Szerokość blachy czołowej (mm):	24
Grubość blachy czołowej (mm):	3
Rodzaj zaczepu:	Mechaniczny
Sposób ryglowania:	Wysuwny
Kształt blachy czołowej:	Płaska
Materiał blachy czołowej:	Stal
Grubość kasety (mm):	17

## Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAMEK PRZECIWPANICZNY 72 WB, E=65mm, PPOŻ., PRAWY, GALWANIZOWANY NA BIAŁO 214910654..D	506,51 zł VAT 23%
ZAMEK PRZECIWPANICZNY 72 WB, E=65mm, PPOŻ., LEWY, GALWANIZOWANY NA BIAŁO 214910654..S	506,51 zł VAT 23%
ZAMEK PRZECIWPANICZNY 72WB, E=65mm, [OTWIERANY DO WEWNĄTRZ] PPOŻ., PRAWY, GALWANIZOWANY NA BIAŁO 214910654.CD	530,17 zł VAT 23%
ZAMEK PRZECIWPANICZNY 72WB, E=65mm, [OTWIERANY DO WEWNĄTRZ] PPOŻ., LEWY, GALWANIZOWANY NA BIAŁO 214910654.CS	530,17 zł VAT 23%

## Opis produktu

Jednopunktowy zamek przeciwpaniczny z funkcją elektrozaczepu dedykowany do zastosowania z zewnętrzną klamką w

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

drzwiach przeciwpożarowych, znajdujących się na drogach ewakuacyjnych. Posiada blachę czołową płaską ze stali galwanizowanej na biało. Rozstaw zamka wynosi 72 mm, a głębokość (dormas) 65 mm. Dodatkowo zamek posiada otwór na trzpień  $\square$  9 mm.

## Sposób działania

Od wewnątrz: okucie przeciwpaniczne porusza zaczep. Od zewnątrz: klamka porusza zaczep tylko, gdy trzpień aktywowany jest przez klucz wkładki lub podczas trwania impulsu elektrycznego.

## Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek, zamków, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

