



Indeks: CC-ASGSF-1A-2F-1130

Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Antywłamaniowych, Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	13x28
Długość (mm):	1130
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	27
Trwałość:	200 000 cykli

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 1130mm (&gt;930mm) [K5-500-1A-1130]</b> CC-ASGSF-1A-2F-1130	<b>73,86 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 430mm (&gt;295mm) [K5-500-1A-0430]</b> CC-ASGSF-1A-2F-0430	<b>56,59 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 730mm (&gt;530mm) [K5-500-1A-0730]</b> CC-ASGSF-1A-2F-0730	<b>64,10 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 830mm (&gt;630mm) [K5-500-1A-0830]</b> CC-ASGSF-1A-2F-0830	<b>66,28 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 930mm (&gt;730mm) [K5-500-1A-0930]</b> CC-ASGSF-1A-2F-0930	<b>69,26 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 1030mm (830mm) [K5-500-1A-1030]</b> CC-ASGSF-1A-2F-1030	<b>71,30 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 B 930mm (&gt;730mm)</b> CC-ASGSF-1B-2F-0930	<b>90,69 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 C 930mm (&gt;730mm) [K5-500-1C-0930]</b> CC-ASGSF-1C-2F-0930	<b>77,21 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 D 1330mm (&gt;1130mm)</b> CC-ASGSF-1D-2F-1330	<b>114,28 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1130 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 13x28 mm i wykonana z samogasnącego termoplastiku. Model 1328 A montowany jest od dołu skrzydła.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

## Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach drewnianych** w tym także w **drzwiach dymoszczelnych** oraz **przeciwpożarowych**. Jej maksymalny wysuw wynosi 14 mm.

## Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 27 dB**.

Jej mechanizm można wyjąć zarówno od strony zamkowej, jak i zawiasowej. W przypadku zastosowania specjalnego akcesorium, uszczelkę można zamontować również na drzwiach pivotowych.

## Test 200 000 cykli pracy

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

