

Indeks: CC-ASTDFIL-1FL2-3F-0930



Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Antywłamaniowych, Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	12x20
Długość (mm):	930
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	32
Trwałość:	200 000 cykli

Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND FILLER 930mm (>730mm) [K5-330-1FL2-0930] CC-ASTDFIL-1FL2-3F-0930	30,75 zł VAT 23%

Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 930 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 12x20 mm i wykonana z samogasnącego termoplastiku. Model Trend Filler montowany jest od dołu skrzydła.

Zastosowanie

Uszczelkę można zamontować w **drzwiach drewnianych, profilowych (PCV / aluminiowych)** oraz w **drzwiach przeciwwłamaniowych**. Idealnie sprawdza się także w drzwiach akustycznych i dymoszczelnych. Maksymalny wysuw uszczelki wynosi 14 mm.

Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 32 dB**.

Test 200 000 cykli pracy

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

