

Karta produktu: ZAMEK 85WB, E=30mm,  
238x22x3mm, STAL CHROMOWANA

NOVET



Indeks: **741N303**  
Kod EAN: **8020614536674**

Klasyfikacja wg normy EN 12209:16

**3 M 9 0 0 G 1 0**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Producent:                      | ISEO        |
| Wykończenie:                    | Chromowane  |
| Głębokość - dormas (mm):        | 30          |
| Rozstaw (mm):                   | 85          |
| Otwór na trzpień (mm):          | Ø 8         |
| Klasa zabezpieczeń:             | Klasa 1     |
| Materiał drzwi:                 | Aluminiowe  |
| Wysuw rygla (mm):               | 14          |
| Wysokość blachy czołowej (mm):  | 238         |
| Szerokość blachy czołowej (mm): | 22          |
| Grubość blachy czołowej (mm):   | 3           |
| Rodzaj zaczepu:                 | Mechaniczny |
| Sposób ryglowania:              | Wysuwny     |
| Kształt blachy czołowej:        | Płaska      |
| Materiał blachy czołowej:       | Stal        |
| Grubość kasety (mm):            | 16          |

## Warianty produktu

| Indeks   | Cena                 |
|--|----------------------|
| ZAMEK 85WB, E=30mm, 238x22x3mm, STAL CHROMOWANA<br>741N303 | 60,07 zł<br>VAT 23%  |
| ZAMEK 92WB, E=25mm, 238x22x3mm, STAL NIERDZEWNA<br>741A252 | 118,29 zł<br>VAT 23% |
| ZAMEK 92WB, E=30mm, 238x22x3mm, STAL NIERDZEWNA<br>741A302 | 118,29 zł<br>VAT 23% |
| ZAMEK 92WB, E=35mm, 238x22x3mm, STAL NIERDZEWNA<br>741A352 | 118,29 zł<br>VAT 23% |
| ZAMEK 85WB, E=25mm, 238x22x3mm, STAL NIERDZEWNA<br>741N252 | 71,16 zł<br>VAT 23%  |
| ZAMEK 85WB, E=25mm, 238x22x3mm, STAL CHROMOWANA<br>741N253 | 60,07 zł<br>VAT 23%  |
| ZAMEK 85WB, E=35mm, 238x22x3mm, STAL CHROMOWANA<br>741N353 | 60,07 zł<br>VAT 23%  |

## Opis produktu

Jednopunktowy zamek wpuszczany na wkładkę bębnekową przebadany i sklasyfikowany zgodnie z wymogami europejskiej

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

normy **EN 12209:16** co potwierdza certyfikat ICIM.

## Budowa i sposób działania

Model IS 741N posiada zamkniętą, pomalowaną na kolor szary kasetę, która chroni wnętrze zamka i jego mechanizm. Został wyposażony w zaczep oraz jednoskokowy **rygiel wysuwany na 14 mm**. Za pomocą klucza można sterować pracą zaczepu i rygla. Z kolei używając klamki wysuwa się lub chowa jedynie zaczep zamka. Rozstaw zamka wynosi 85 mm, a głębokość (dormas) 30 mm.

## Zastosowanie

Zamek IS 741N dedykowany jest do zastosowania w **drzwiach profilowych, metalowych lub aluminiowych**. Może być montowany zarówno w prawych, jak i lewych skrzydłach drzwi, w tym drzwiach o wysokiej częstotliwości użytkowania znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej. **Kierunkowość zamka można zmienić przekładając sam zaczep**, bez stosowania narzędzi.

Stosowanie wraz z zamkiem wkładek bębnekowych o różnym poziomie zabezpieczeń, umożliwia zapewnienie optymalnej ochrony wybranego budynku lub pomieszczenia, zależnie od indywidualnych potrzeb.

## Wykończenie

Zamek jest dostarczany wraz z **płaską blachą czołową** wykonaną ze stali i dostępną w wykończeniu chromowanym.

