

Karta produktu: ZAMEK 85WB, E=35mm,
238x22x3mm, STAL CHROMOWANA

NOVET



Indeks: **741N353**
Kod EAN: **8020614557006**

Klasyfikacja wg normy EN 12209:16

3 M 9 0 0 G 1 0

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Chromowane
Głębokość - dormas (mm):	35
Rozstaw (mm):	85
Otwór na trzpień (mm):	Ø 8
Klasa zabezpieczeń:	Klasa 1
Materiał drzwi:	Aluminiowe
Wysuw rygla (mm):	14
Wysokość blachy czołowej (mm):	238
Szerokość blachy czołowej (mm):	22
Grubość blachy czołowej (mm):	3
Rodzaj zaczepu:	Mechaniczny
Sposób ryglowania:	Wysuwny
Kształt blachy czołowej:	Płaska
Materiał blachy czołowej:	Stal
Grubość kasety (mm):	16

Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAMEK 85WB, E=35mm, 238x22x3mm, STAL CHROMOWANA 741N353	60,07 zł VAT 23%
ZAMEK 92WB, E=25mm, 238x22x3mm, STAL NIERDZEWNA 741A252	118,29 zł VAT 23%
ZAMEK 92WB, E=30mm, 238x22x3mm, STAL NIERDZEWNA 741A302	118,29 zł VAT 23%
ZAMEK 92WB, E=35mm, 238x22x3mm, STAL NIERDZEWNA 741A352	118,29 zł VAT 23%
ZAMEK 85WB, E=25mm, 238x22x3mm, STAL NIERDZEWNA 741N252	71,16 zł VAT 23%
ZAMEK 85WB, E=25mm, 238x22x3mm, STAL CHROMOWANA 741N253	60,07 zł VAT 23%
ZAMEK 85WB, E=30mm, 238x22x3mm, STAL CHROMOWANA 741N303	60,07 zł VAT 23%

Opis produktu

Jednopunktowy zamek wpuszczany na wkładkę bębnekową przebadany i sklasyfikowany zgodnie z wymogami europejskiej

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

normy **EN 12209:16** co potwierdza certyfikat ICIM.

Budowa i sposób działania

Model IS 741N posiada zamkniętą, pomalowaną na kolor szary kasetę, która chroni wnętrze zamka i jego mechanizm. Został wyposażony w zaczep oraz jednoskokowy **rygiel wysuwany na 15 mm**. Za pomocą klucza można sterować pracą zaczepu i rygla. Z kolei używając klamki wysuwa się lub chowa jedynie zaczep zamka. Rozstaw zamka wynosi 85 mm, a głębokość (dormas) 35 mm.

Zastosowanie

Zamek IS 741N dedykowany jest do zastosowania w **drzwiach profilowych, metalowych lub aluminiowych**. Może być montowany zarówno w prawych, jak i lewych skrzydłach drzwi, w tym drzwiach o wysokiej częstotliwości użytkowania znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej. **Kierunkowość zamka można zmienić przekładając sam zaczep**, bez stosowania narzędzi.

Stosowanie wraz z zamkiem wkładek bębnekowych o różnym poziomie zabezpieczeń, umożliwia zapewnienie optymalnej ochrony wybranego budynku lub pomieszczenia, zależnie od indywidualnych potrzeb.

Wykończenie

Zamek jest dostarczany wraz z **płaską blachą czołową** wykonaną ze stali i dostępną w wykończeniu chromowanym.

