


Indeks: CC-ASAL-1C-5F-1030



Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	30x28
Długość (mm):	1030
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	39
Trwałość:	200 000 cykli

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA ALETTE C 1030mm (&gt;830mm)</b> CC-ASAL-1C-5F-1030	<b>90,84 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA ALETTE A 730mm (&gt;530mm) [K5-515-1A-0730]</b> CC-ASAL-1A-5F-0730	<b>72,62 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA ALETTE A 830mm (&gt;630mm) [K5-515-1A-0830]</b> CC-ASAL-1A-5F-0830	<b>76,04 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA ALETTE A 930mm (&gt;730mm) [K5-515-1A-0930]</b> CC-ASAL-1A-5F-0930	<b>78,52 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA ALETTE A 1030mm (&gt;830mm) [K5-515-1A-1030]</b> CC-ASAL-1A-5F-1030	<b>82,09 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA ALETTE B 1030mm (&gt;830mm)</b> CC-ASAL-1B-5F-1030	<b>103,58 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1030 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 30x28 mm i wykonana z samogasnącego termoplastiku. Montowana od dołu w skrzydle drzwiowym.

## Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach drewnianych** oraz w **drzwiach dymoszczelnych**. Jej maksymalny wysuw wynosi 14 mm.

## Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia**

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

**izolację akustyczną do 39 dB.**

Jej mechanizm można wyjąć zarówno od strony zamkowej, jak i zawiasowej. W przypadku zastosowania specjalnego akcesorium, uszczelkę można zamontować również na drzwiach pivotowych.

### **Test 200 000 cykli pracy**

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.