

Karta produktu: ZAMEK 92WB, E=35mm,
238x22x3mm, STAL NIERDZEWNA

NOVET



Indeks: **741A352**
Kod EAN: **8020614581544**

Klasyfikacja wg normy EN 12209:16

3 M 9 0 0 G 1 0

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Producent: | ISEO |
| Wykończenie: | Matowe |
| Głębokość - dormas (mm): | 35 |
| Rozstaw (mm): | 92 |
| Otwór na trzpień (mm): | Ø 8 |
| Klasa zabezpieczeń: | Klasa 1 |
| Materiał drzwi: | Aluminiowe |
| Wysuw rygla (mm): | 20 |
| Wysokość blachy czołowej (mm): | 238 |
| Szerokość blachy czołowej (mm): | 22 |
| Grubość blachy czołowej (mm): | 3 |
| Rodzaj zaczepu: | Mechaniczny |
| Sposób ryglowania: | Wysuwny |
| Kształt blachy czołowej: | Płaska |
| Materiał blachy czołowej: | Stal nierdzewna |
| Grubość kasety (mm): | 16 |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|--|----------------------|
| ZAMEK 92WB, E=35mm, 238x22x3mm, STAL NIERDZEWNA 741A352 | 123,02 zł VAT 23% |
| ZAMEK 92WB, E=25mm, 238x22x3mm, STAL NIERDZEWNA 741A252 | 123,02 zł VAT 23% |
| ZAMEK 92WB, E=30mm, 238x22x3mm, STAL NIERDZEWNA 741A302 | 123,02 zł VAT 23% |
| ZAMEK 85WB, E=25mm, 238x22x3mm, STAL NIERDZEWNA 741N252 | 74,01 zł VAT 23% |
| ZAMEK 85WB, E=25mm, 238x22x3mm, STAL CHROMOWANA 741N253 | 62,47 zł VAT 23% |
| ZAMEK 85WB, E=30mm, 238x22x3mm, STAL CHROMOWANA 741N303 | 62,47 zł VAT 23% |
| ZAMEK 85WB, E=35mm, 238x22x3mm, STAL CHROMOWANA 741N353 | 62,47 zł VAT 23% |

Opis produktu

Jednopunktowy zamek wpuszczany na wkładkę bębnową przebadany i sklasyfikowany zgodnie z wymogami europejskiej

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

normy **EN 12209:16** co potwierdza certyfikat ICIM.

Budowa i sposób działania

Model IS 741 posiada zamkniętą, pomalowaną na kolor szary kasetę, która chroni wnętrze zamka i jego mechanizm. Został wyposażony w zaczep oraz jednoskokowy **rygiel wysuwany na 20 mm**. Za pomocą klucza można sterować pracą zaczepu i rygla. Z kolei używając klamki wysuwa się lub chowa jedynie zaczep zamka. Rozstaw zamka wynosi 92 mm, a głębokość (dormas) 35 mm.

Zastosowanie

Zamek IS 741 dedykowany jest do zastosowania w **drzwiach profilowych, metalowych lub aluminiowych**. Może być montowany zarówno w prawych, jak i lewych skrzydłach drzwi, w tym drzwiach o wysokiej częstotliwości użytkowania znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej. **Kierunkowość zamka można zmienić przekładając sam zaczep**, bez stosowania narzędzi.

Stosowanie wraz z zamkiem wkładek bębnekowych o różnym poziomie zabezpieczeń, umożliwia zapewnienie optymalnej ochrony wybranego budynku lub pomieszczenia, zależnie od indywidualnych potrzeb.

Wykończenie

Zamek jest dostarczany wraz z **płaską blachą czołową** wykonaną ze stali nierdzewnej i dostępną w wykończeniu matowym.

