

Karta produktu: ZAMEK PRZECIWPANICZNY 72WB,  
PPOŻ., GALWANIZOWANY NA BIAŁO [OPAKOWANIE  
x25 SZTUK]

NOVET



Indeks: 214140654I

Klasyfikacja wg normy EN 12209:2003

3 M 3 1 0 C 2 H A 2 0

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Galwanizowane na biało
Certyfikat CE:	Tak
Do drzwi:	Dymoszczelnych, Ewakuacyjnych, Przeciwożarowych
Głębokość - dormas (mm):	65
Rozstaw (mm):	72
Otwór na trzpień (mm):	Ø 9
Klasa zabezpieczeń:	Klasa 2
Materiał drzwi:	Drewniane
Wysuw rygla (mm):	12,5
Wysokość blachy czołowej (mm):	234,5
Szerokość blachy czołowej (mm):	24
Grubość blachy czołowej (mm):	3
Rodzaj zaczepu:	Mechaniczny
Sposób ryglowania:	Wysuwny
Kształt blachy czołowej:	Płaska
Materiał blachy czołowej:	Stal
Grubość kasety (mm):	17

## Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAMEK PRZECIWPANICZNY 72WB, PPOŻ., GALWANIZOWANY NA BIAŁO [OPAKOWANIE x25 SZTUK] 214140654I	136,10 zł VAT 23%
ZAMEK PRZECIWPANICZNY 72WB, PPOŻ., GALWANIZOWANY NA BIAŁO (OPAKOWANIE PRZEMYSŁOWE x25) 214110654I	93,01 zł VAT 23%
ZAMEK PRZECIWPANICZNY 72WB, PPOŻ., GALWANIZOWANY NA BIAŁO [OPAKOWANIE x25 SZTUK] 214120654I	163,65 zł VAT 23%

## Opis produktu

IS 214 to rodzina jednopunktowych, przeciwpanicznych zamków wpuszczanych, dedykowanych do zastosowania wraz z zamknięciami przeciwpanicznymi.

### Dane techniczne

Rozstaw zamków IS 214 wynosi 72 mm, a głębokość – 65 mm. Wszystkie modele posiadają blachę czołową o wymiarach 24x3 mm w wykończeniu galwanizowanym na biało. Prezentowany model został wyposażony jedynie w zaczep oraz jest odpowiedni do zastosowania na jednoskrzydłowych oraz dwuskrzydłowych drzwiach lewych / prawych.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

## Sposób działania

Od wewnątrz zaczep poruszany jest dźwignią przeciwpaniczną, klamką lub kluczem wkładki. Od zewnątrz zaczep poruszany kluczem wkładki.

## Dokumenty techniczne

Właściwości i parametry techniczne zamka potwierdzają certyfikaty uznanych instytucji badawczych: ift Rosenheim, CSI Cert oraz ICIM.

## Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek, zamków, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

