



Indeks: CC-ASGSF-1A-2F-0430

Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Antywłamaniowych, Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	13x28
Długość (mm):	430
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	27
Trwałość:	200 000 cykli

Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 430mm (>295mm) [K5-500-1A-0430] CC-ASGSF-1A-2F-0430	56,59 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 730mm (>530mm) [K5-500-1A-0730] CC-ASGSF-1A-2F-0730	64,10 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 830mm (>630mm) [K5-500-1A-0830] CC-ASGSF-1A-2F-0830	66,28 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 930mm (>730mm) [K5-500-1A-0930] CC-ASGSF-1A-2F-0930	69,26 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 1030mm (830mm) [K5-500-1A-1030] CC-ASGSF-1A-2F-1030	71,30 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 A 1130mm (>930mm) [K5-500-1A-1130] CC-ASGSF-1A-2F-1130	73,86 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 B 930mm (>730mm) CC-ASGSF-1B-2F-0930	90,69 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 C 930mm (>730mm) [K5-500-1C-0930] CC-ASGSF-1C-2F-0930	77,21 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA 1328 D 1330mm (>1130mm) CC-ASGSF-1D-2F-1330	114,28 zł VAT 23%

Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 430 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 13x28 mm i wykonana z samogasnącego termoplastiku. Montowana od dołu w skrzydle drzwiowym.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach drewnianych** w tym także w **drzwiach dymoszczelnych i przeciwpożarowych**. Jej maksymalny wysuw wynosi 14 mm.

Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 27 dB**.

Jej mechanizm można wyjąć zarówno od strony zamkowej, jak i zawiasowej. W przypadku zastosowania specjalnego akcesorium, uszczelkę można zamontować również na drzwiach pivotowych.

Test 200 000 cykli pracy

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

