



Indeks: K 2780 CS

Producent:	Koblenz
Wykończenie:	Chromowane matowe
Materiał:	Aluminium / Stal / Znal
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	80
Minimalna grubość drzwi (mm):	35 ÷ 45
Cechy szczególne:	5 osi obrotu, FullHD
Regulacja 3D:	Tak
Rodzaj drzwi:	Bez przyłgi
Materiał drzwi:	Drewniane

Warianty produktu

Indeks	Wykończenie:	Materiał:	Minimalna grubość drzwi (mm):	Cena
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K2780 CHROMOWANY MATOWY K 2780 CS	Chromowane matowe	Aluminium / Stal / Znal	35 ÷ 45	182,53 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K2780 LAKIEROWANY NA CZARNO K 2780 NO	Lakierowane na czarno	Aluminium / Stal / Znal	35 ÷ 45	193,92 zł VAT 23%

Opis produktu

Zawias wpuszczany z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach (poziomej, pionowej oraz głębokości) dedykowany do drzwi drewnianych z dodatkową okładziną.

Odpowiedni do drzwi o grubości skrzydła 35-45 mm. Pięć osi obrotu stanowi gwarancję wieloletniej, bezawaryjnej pracy zawiasu. Jego kąt otwarcia wynosi 180°.

Nowoczesny zawias hybrydowy

Określany mianem **hybrydowego**, gdyż został **wykonany z różnych materiałów**. Posiada stalowy korpus oraz ramiona wykonane z aluminium. Z kolei jego wewnętrzne elementy konstrukcyjne wykonane ze żalu.

Prezentowany model jest dostępny w **wykończeniu chromowanym matowym**.



Nośność

Kubica Hybrid K2780 - 80 kg (max) - 2 zawiasy

Poniższa tabela określa zależność pomiędzy szerokością skrzydła, a rozstawem skrajnych zawiasów (górnego i dolnego). Wymiar B odnosi się do szerokości skrzydła, a wymiar C do rozstawu pomiędzy zawiasami.

Zawiasy wpuszczane K2780 - tabela nosności - 2 zawiasy

Zastosowanie

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Zawiasy Kubica Hybrid K2780 mogą zostać zamontowane zarówno na drzwiach lewych, jak i na drzwiach prawych. Są odpowiednie do bezprzylgowych drzwi drewnianych, zamontowanych na ościeżnicy drewnianej, aluminiowej lub stalowej. Mogą być stosowane na drzwiach z dodatkową okładziną. Bardzo dobrze sprawdzają się w intensywnie użytkowanych drzwiach w obiektach użyteczności publicznej.


Regulacja 3D

W celu wykonania regulacji należy postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na filmie instruktażowym. Zakres regulacji w poszczególnych płaszczyznach:

- Regulacja pozioma: **+3/- 1,5 mm**
- Regulacja pionowa: **+/- 2,5 mm**
- Regulacja głębokości: **+/- 1 mm**

Regulacja zawiasów nie służy do korekty błędów produkcyjno-montażowych zestawu drzwiowego.

Głębokość frezowania



Warto mieć na uwadze fakt, że **minimalna głębokość frezowania w ościeżnicy**, niezbędna do prawidłowego zamontowania zawiasów wynosi **30 mm**.

Prawidłowe osadzenie zawiasów

Poprawne i **pewne osadzenie zawiasów** oraz **wyeliminowanie ewentualnych luzów** jest konieczne w celu zapewnienia prawidłowego działania w każdych drzwiach, zwłaszcza tych intensywnie użytkowanych.

Akcesoria dodatkowe

Na osobne zamówienie można zaopatrzyć się w specjalny **aluminiowy przyrząd do montażu** zawiasów Kubica Hybrid (K2780). Umożliwia on **precyzyjne frezowanie gniazd** zarówno w skrzydle, jak i ościeżnicy.

Akcesoria montażowe

Dodatkowo do wyboru są również dedykowane **płytki montażowe** oraz **szablony przeznaczone do frezowania otworów montażowych** pod zawiasy.

Parametry techniczne frezu

W przypadku tego modelu zawiasu rekomendowane jest stosowanie frezu o następujących parametrach technicznych:

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Ø=16 mm | L=110 mm | CMT 177.161.11 oraz prowadzenia o średnicy Ø=30 mm.



Marka



Koblenz to uznany europejski producent zawiasów wpuszczanych z serii Atomika, Kubica, KuBi7 i Kubikina oraz nowoczesnych systemów drzwiowych. Poszczególne rozwiązania marki wyróżniają się wysoką jakością wykonania, funkcjonalnością oraz wytrzymałością, a ich właściwości potwierdzają certyfikaty uznanych instytutów badawczych.

Celem Koblenz jest ciągłe rozwijanie linii oferowanych produktów. a także wprowadzanie na rynek nowości, odpowiadających aktualnie obowiązującym trendom oraz potrzebom klientów. Centrala przedsiębiorstwa znajduje się na terenie Włoch, ale posiada ono swoje przedstawicielstwa również w kilku innych krajach w Europie oraz w Azji.