

Indeks: 1-938-1200



Producent:	Athmer
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Dymoszczelnych, Przeciwpożarowych
Wymiar profilu (mm):	24x20
Długość (mm):	1200
Wysuw max (mm):	16
Sposób montażu:	Od czoła skrzydła
Trwałość:	1 000 000 cykli

Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 WS 1200mm [>1050mm] [AKCESORIA 5302] 1-938-1200	248,90 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 WS 750mm [>600mm] [AKCESORIA 5302] 1-938-0750	231,08 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 WS 900mm [>750mm] [AKCESORIA 5302] 1-938-0900	237,67 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 WS 960mm [>760mm] [AKCESORIA 5302] 1-938-0960	244,47 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 WS 1050mm [>855mm] [AKCESORIA 5302] 1-938-1050	244,47 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 WS 2300mm [AKCESORIA 5302] 1-938-2300	562,26 zł VAT 23%

Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1200 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 24x20 mm i wykonana z samogasnącego silikonu. Montowana od czoła skrzydła drzwi.

Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach drewnianych lub metalowych**, a także w drzwiach akustycznych, dymoszczelnych i przeciwpożarowych. Jej maksymalny wysuw wynosi 16 mm.

Wersja przygotowana pod kantrygiel

Na osobne zamówienie za dopłatą uszczelka **może zostać przygotowana pod montaż kantrygiela** o średnicy 10 mm.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



Właściwości



Izolacja akustyczna do 54 dB

Prawidłowo zamontowana uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów, a ponadto **zapewnia izolację akustyczną do 54 dB**.

Trwałość i niezawodność

Model uszczelki Stadi L-24/20 WS wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz co równie istotne niezawodnością.

Test 1 000 000 cykli pracy

Jej trwałość została **przetestowana na 1 000 000 cykli pracy** co oznacza, że sprosta ona trudnym warunkom użytkowania w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej. Wytrzymałość uszczelki potwierdzają testy przeprowadzone w cieszącym się uznaniem i renomą niemieckim laboratorium MPA NRW.

Marka

Athmer to znana niemiecka marka specjalizująca się w produkcji uszczelek opadających oraz systemów ochrony palców. Rozwiązania Athmer charakteryzują się wysoką jakością wykonania i wykończenia oraz znakomitą wytrzymałością. Przedsiębiorstwo posiada własne profesjonalne laboratorium specjalizujące się w testach akustycznych, które jest stale monitorowane przez ift Rosenheim. Dodatkowo Athmer współpracuje z uznanym niemieckim instytutem MPA NRW, specjalizującym się w badaniach technicznych oraz certyfikacji produktów.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

