



Indeks: 1-938-1200

Producent:	Athmer
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Dymoszczelnych, Przeciwpżarowych
Wymiar profilu (mm):	24x20
Długość (mm):	1200
Wysuw max (mm):	16
Sposób montażu:	Od czoła skrzydła
Trwałość:	1 000 000 cykli

## Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 WS 1200mm [>1050mm] [AKCESORIA 5302] 1-938-1200	248,90 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 WS 750mm [>600mm] [AKCESORIA 5302] 1-938-0750	231,08 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 WS 900mm [>750mm] [AKCESORIA 5302] 1-938-0900	237,67 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 WS 960mm [>760mm] [AKCESORIA 5302] 1-938-0960	244,47 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 WS 1050mm [>855mm] [AKCESORIA 5302] 1-938-1050	244,47 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 WS 2300mm [AKCESORIA 5302] 1-938-2300	562,26 zł VAT 23%

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1200 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 24x20 mm i wykonana z samogasnącego silikonu. Montowana od czoła skrzydła drzwi.

## Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach drewnianych lub metalowych**, a także w drzwiach akustycznych, dymoszczelnych i przeciwpożarowych. Jej maksymalny wysuw wynosi 16 mm.

## Wersja przygotowana pod kantrygiel

Na osobne zamówienie za dopłatą uszczelka **może zostać przygotowana pod montaż kantrygiela** o średnicy 10 mm.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



## Właściwości



### Izolacja akustyczna do 54 dB

Prawidłowo zamontowana uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów, a ponadto **zapewnia izolację akustyczną do 54 dB**.

### Trwałość i niezawodność

Model uszczelki Stadi L-24/20 WS wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz co równie istotne niezawodnością.

### Test 1 000 000 cykli pracy

Jej trwałość została **przetestowana na 1 000 000 cykli pracy** co oznacza, że sprosta ona trudnym warunkom użytkowania w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej. Wytrzymałość uszczelki potwierdzają testy przeprowadzone w cieszącym się uznaniem i renomą niemieckim laboratorium MPA NRW.

## Marka

Athmer to znana niemiecka marka specjalizująca się w produkcji uszczelki opadających oraz systemów ochrony palców. Rozwiązania Athmer charakteryzują się wysoką jakością wykonania i wykończenia oraz znakomitą wytrzymałością. Przedsiębiorstwo posiada własne profesjonalne laboratorium specjalizujące się w testach akustycznych, które jest stale monitorowane przez ift Rosenheim. Dodatkowo Athmer współpracuje z uznanym niemieckim instytutem MPA NRW, specjalizującym się w badaniach technicznych oraz certyfikacji produktów.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

