

Karta produktu: ZAMEK DINFIR3 PPOŻ. 72WB,  
E=55mm, 235x20x3 mm, PRAWY, STAL  
NIERDZEWNA MATOWA

NOVET



Indeks: 2D11125512.4

Klasyfikacja wg normy EN 12209:2003/AC:2005

3 S 9 1 0 G 6 B C 2 0

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Producent:                      | ISEO              |
| Wykończenie:                    | Matowe            |
| Materiał:                       | Stal nierdzewna   |
| Do drzwi:                       | Przeciwpożarowych |
| Głębokość - dormas (mm):        | 55                |
| Rozstaw (mm):                   | 72                |
| Otwór na trzpień (mm):          | Ø 8               |
| Materiał drzwi:                 | Metalowe, Stalowe |
| Wysuw rygla (mm):               | 20                |
| Wysokość blachy czołowej (mm):  | 235               |
| Szerokość blachy czołowej (mm): | 20                |
| Grubość blachy czołowej (mm):   | 3                 |
| Rodzaj zaczepu:                 | Mechaniczny       |
| Sposób ryglowania:              | Wysuwny           |
| Kształt blachy czołowej:        | Płaska            |
| Materiał blachy czołowej:       | Stal              |
| Grubość kasety (mm):            | 24                |

## Warianty produktu

| Indeks   | Cena                |
|--|---------------------|
| ZAMEK DINFIR3 PPOŻ. 72WB, E=55mm, 235x20x3 mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA MATOWA<br>2D11125512.4               | 87,32 zł<br>VAT 23% |
| ZAMEK DINFIR3 PPOŻ., 72WB, E=65mm, 235x24x3 mm, KWADRAT 9mm, PRAWY, GALWANIZOWANY NA BIAŁO<br>2D11116514.4 | 54,55 zł<br>VAT 23% |
| ZAMEK DINFIR3 PPOŻ., 72WB, E=65mm, 235x24x3 mm, KWADRAT 9mm, LEWY, GALWANIZOWANY NA BIAŁO<br>2D11116524.4  | 54,55 zł<br>VAT 23% |
| ZAMEK DINFIR3 PPOŻ. 72WB, E=55mm, 235x20x3 mm, PRAWY, GALWANIZOWANY NA BIAŁO<br>2D11125514.4               | 73,26 zł<br>VAT 23% |
| ZAMEK DINFIR3 PPOŻ. 72WB, E=55mm, 235x20x3 mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA MATOWA<br>2D11125522.4                | 87,32 zł<br>VAT 23% |
| ZAMEK DINFIR3 PPOŻ. 72WB, E=55mm, 235x20x3 mm, LEWY, GALWANIZOWANY NA BIAŁO<br>2D11125524.4                | 73,26 zł<br>VAT 23% |
| ZAMEK DINFIR3 PPOŻ. 72WB, E=65mm, 235x20x3 mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA MATOWA<br>2D11126512.4               | 87,27 zł<br>VAT 23% |

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

**ZAMEK DINFIR3 PPOŻ. 72WB, E=65mm, 235x20x3 mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA MATOWA**  
**2D11126522.4**

**87,27 zł**  
**VAT 23%**

## Opis produktu

Zamek przeciwpożarowy z otworem na wkładkę bębnową o profilu europejskim i dwuskokowym rygłem wysuwającym na 20 mm (10+10 mm). Model DINFIR3 posiada rozstaw 72 mm, głębokość (dormas) 55 mm oraz otwór na trzpień  $\square$  8 mm. Jest także wyposażony w ocynkowaną stalową blachę czołową o wymiarach 235x20x3 mm, dostępną w wykończeniu stal nierdzewna matowa.

## Zastosowanie

Zamek DINFIR3 jest dedykowany do zastosowania w drzwiach stalowych / metalowych przeciwpożarowych. Model oznaczony kodem 2D11125512.4 jest odpowiedni do montażu w prawych skrzydłach drzwiowych. Jest on zgodny z niemiecką normą DIN 18251. Posiada także certyfikat stałości właściwości użytkowych o numerze 0497/CPR/6563, potwierdzający zgodność z normą EN 12209:2003/AC:2005.

## Wysoka odporność i wytrzymałość


Kaseta zamka jest zamknięta ze wszystkich stron. Wraz z obudową zamka jest ona zazębiona w trzech punktach łączenia z blachą czołową, zapewniając wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz próby włamania z użyciem specjalistycznych narzędzi.

Pomimo zastosowanej konstrukcji, blacha czołowa może zostać odkręcona w celu wymiany lub w przypadku konieczności przeprowadzenia zabiegów konserwacyjnych. Bezawaryjne działanie zamka nawet w trudnych warunkach atmosferycznych zapewnia rygiel zamka, który został wykonany z niklowanego żalu oraz zaczep wykonany ze stali spiekanej niklowanej.

Zamek przeciwpożarowy DINFIR3



# Marka



Firma ISEO powstała w 1969 roku i do dziś wypracowała sobie pozycję światowego lidera wśród producentów okuć budowlanych, zabezpieczeń i urządzeń kontroli dostępu. Jej produkty cechuje wysoka jakość, niezawodność oraz najwyższa klasa bezpieczeństwa. Początkowo ISEO koncentrowało swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęło swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.