

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA R700
DWUSTRONNA 40x45, 5 KLUCZY, NIKLOWANA
MATOWA

NOVET

Indeks: 82R7040459..H526



| | |
|--|-----------------------|
| Producent: | ISEO |
| Wykończenie: | Niklowane matowe |
| Materiał: | Mosiądz |
| Rodzaj wkładki: | Dwustronna |
| Typ wkładki: | Klasyczna |
| Rodzaj klucza: | Poziomy |
| Typ klucza: | Mechaniczny |
| Ilość kluczy: | 5 kluczy |
| Wymiar C (mm): | 40 |
| Wymiar D (mm): | 45 |
| Wymiar L (mm): | 85 |
| Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe: | W korpusie i w bębnie |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|--|-----------------------------|
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 40x45, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7040459..H526 | 233,58 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x30, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030309..H526 | 185,62 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x35, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030359..H526 | 193,49 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x40, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030409..H526 | 200,22 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x45, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030459..H526 | 209,65 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x50, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030509..H526 | 218,66 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x55, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030559..H526 | 233,58 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x60, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030609..H526 | 243,31 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x65, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030659..H526 | 259,58 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x70, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030709..H526 | 271,18 zł VAT 23% |

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

| Indeks | Cena |
|--|-----------------------------|
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x75, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030759..H526 | 343,06 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x80, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030809..H526 | 300,70 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x85, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030859..H526 | 259,58 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 35x35, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7035359..H526 | 200,22 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 35x40, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7035409..H526 | 209,65 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 35x45, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7035459..H526 | 218,66 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 35x50, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7035509..H526 | 233,58 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 35x55, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7035559..H526 | 243,31 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 35x60, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7035609..H526 | 247,45 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 35x65, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7035659..H526 | 271,17 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 35x70, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7035709..H526 | 291,68 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 40x40, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7040409..H526 | 218,66 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 40x50, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7040509..H526 | 243,31 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 40x55, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7040559..H526 | 259,58 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 40x60, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7040609..H526 | 271,18 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 40x65, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7040659..H526 | 291,68 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 40x70, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7040709..H526 | 300,70 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 45x55, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7045559..H526 | 271,18 zł VAT 23% |

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 50x65, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA
82R7050659..H526

356,69 zł
VAT 23%

Opis produktu

Dwustronna wkładka bębnowa na klucz poziomy wykonana z mosiądzu i dostępna w wykończeniu niklowanym matowym. Posiada zarówno aktywne, jak i pasywne piny górne oraz profilowe piny boczne. System kołków o różnej amplitudzie drgań zapewnia odporność na otwarcie poprzez ostukiwanie klucza tak zwaną metodą bumpingową.

Wykonane z hartowanej stali kołki zapewniają również **zabezpieczenie przed przewierceniem**. Dodatkowo w każdym bębnie znajdują się dwa kołki w kształcie grzybków, zabezpieczające przed otwarciem przy użyciu wytrychów i narzędzi do tzw. „białych włamań” metodą **lockpickingu**. Ma to o tyle istotne znaczenie, że tego typu włamania są szczególnie trudne do wykrycia, gdyż nie pozostawiają śladów ingerencji w mechanizm wkładki.

Wkładka bębnowa R700 jest dostarczana w zestawie wraz z pięcioma kluczami. Są one wykonane z niklowanego mosiądzu oraz posiadają zabezpieczenie kodu w **klasie 6**, co oznacza **minimum 100 000 możliwych kombinacji**. Ponadto klucze są wyposażone w ergonomiczne plastikowe nakładki w kolorze opalizującej zieleni. Miecz każdego klucza ma długość **16 mm** i pasuje do większości szyldów zabezpieczających na rynku.



Zastosowanie - dobór



Wkładka asymetryczna C ≠ D

Wkładka bębnekowa R700 Extra jest dedykowana do zastosowania w drzwiach wejściowych do domów / mieszkań oraz w drzwiach znajdujących się w średniej wielkości obiektach użyteczności publicznej, kompleksach usługowych, szkołach czy pawilonach handlowych.

Które elementy należy wziąć pod uwagę?

Długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi, umiejscowienia w nich zamka oraz od grubości szyldów ochronnych. Aby szyld prawidłowo chronił wkładkę przed próbami wyłamania, nie może ona wystawać z szyldu więcej niż 3 mm.

Co składa się na wymiar długości?

Na długość L składają się dwa wymiary C i D, które mierzy się od osi blachy czołowej zamka. Jeśli zamek zamontowany jest centralnie, wymiary C i D będą równe co oznacza, że w drzwiach należy zamontować wkładkę symetryczną.

Jak postępować w przypadku, gdy wymiary C i D nie są sobie równe?

Warto pamiętać o tym, że przypadku gdy wymiar C nie jest równy wymiarowi D - w drzwiach należy zamontować wkładkę asymetryczną.

Dokumenty techniczne

Oprócz bardzo wysokiego zabezpieczenia antywłamaniowego (**klasa 6/D wg EN 1303**), wkładka R700 wyróżnia się znakomitą wytrzymałością, a jej trwałość została przebadana na **100 000 cykli pracy**. Właściwości wkładki potwierdza certyfikat włoskiego instytutu **CSI**. Przeprowadzone testy potwierdziły, że wkładka może pracować w bardzo szerokim zakresie temperatur od **-20°C** do **+80°C**. Wkładka bębnekowa R700 została również przebadana na zgodność z **KT/402/IMP/2014, lipiec 2014 r., wyd. 4** uzyskując odporność na włamanie w **klasie C**, co potwierdza certyfikat **Warszawskiego Instytutu Technologicznego (WIT)** (dawniej Instytut Mechaniki Precyzyjnej), należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz.



Montaż i konserwacja

Montaż wkładki należy wykonać zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta. Po wywierceniu otworu w drzwiach należy upewnić się, że został on dokładnie oczyszczony z wiórów zanim umieszczona w nim zostanie wkładka. Przed wkręceniem śruby mocującej wkładkę należy upewnić się, że nie uszkodzi ona jej korpusu ani mechanizmu. Warto pamiętać również o tym, że zarówno przed zamontowaniem, jak i w trakcie eksploatacji wkładki nie wolno oliwić ani używać żadnych smarów.