



Indeks: 2500030

Producent:	IBFM
Wykończenie:	Niklowane
Głębokość - dormas (mm):	30
Rozstaw (mm):	85
Otwór na trzpień (mm):	Ø 8
Materiał drzwi:	Profilowe
Wysuw rygla (mm):	15
Wysokość blachy czołowej (mm):	240
Szerokość blachy czołowej (mm):	22
Grubość blachy czołowej (mm):	3
Rodzaj zaczepu:	Mechaniczny
Sposób ryglowania:	Wysuwny
Kształt blachy czołowej:	Płaska
Materiał blachy czołowej:	Stal
Grubość kasety (mm):	22

Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAMEK WPUSZCZANY 85WB E=30mm NIKLOWANY 2500030	87,39 zł VAT 23%
ZAMEK WPUSZCZANY 85WB E=35mm NIKLOWANY 2500035	94,81 zł VAT 23%

Opis produktu

Zamek wpuszczany z otworem na wkładkę bębnekową o profilu europejskim i otworem na trzpień \square 8 mm. Dedykowany do montażu w drzwiach stalowych profilowych oraz bramach stalowych.

Dane techniczne i wymiary

Posiada rozstaw 85 mm, a jego głębokość (tzw. dormas) wynosi 30 mm. Stalowa blacha czołowa zamka ma wymiary 240x22x3 mm i występuje w wykończeniu niklowanym.

Model BF-2500-030 został wyposażony w mechaniczny zaczep oraz rygiel, który w pozycji zamkniętej wysuwa się na 15 mm. Mechanizm zamka znajduje się w kasecie o grubości 22 mm.

Wysoka jakość i niezawodność

Produkcja zamka odbywa się w nowoczesnych zakładach na terenie Unii Europejskiej. Wysoka jakość wykonania i wykończenia gwarantuje jego niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach eksploatacji.

Zamek wpuszczany do drzwi stalowych - profilowych

