



Indeks: 2500030

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Producent: | IBFM |
| Wykończenie: | Niklowane |
| Głębokość - dormas (mm): | 30 |
| Rozstaw (mm): | 85 |
| Otwór na trzpień (mm): | Ø 8 |
| Materiał drzwi: | Profilowe |
| Wysuw rygla (mm): | 15 |
| Wysokość blachy czołowej (mm): | 240 |
| Szerokość blachy czołowej (mm): | 22 |
| Grubość blachy czołowej (mm): | 3 |
| Rodzaj zaczepu: | Mechaniczny |
| Sposób ryglowania: | Wysuwny |
| Kształt blachy czołowej: | Płaska |
| Materiał blachy czołowej: | Stal |
| Grubość kasety (mm): | 22 |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---------------------|
| ZAMEK WPUSZCZANY 85WB E=30mm NIKLOWANY 2500030 | 87,39 zł VAT 23% |
| ZAMEK WPUSZCZANY 85WB E=35mm NIKLOWANY 2500035 | 94,81 zł VAT 23% |

Opis produktu

Zamek wpuszczany z otworem na wkładkę bębnekową o profilu europejskim i otworem na trzpień \square 8 mm. Dedykowany do montażu w drzwiach stalowych profilowych oraz bramach stalowych.

Dane techniczne i wymiary

Posiada rozstaw 85 mm, a jego głębokość (tzw. dormas) wynosi 30 mm. Stalowa blacha czołowa zamka ma wymiary 240x22x3 mm i występuje w wykończeniu niklowanym.

Model BF-2500-030 został wyposażony w mechaniczny zaczep oraz rygiel, który w pozycji zamkniętej wysuwa się na 15 mm. Mechanizm zamka znajduje się w kasecie o grubości 22 mm.

Wysoka jakość i niezawodność

Produkcja zamka odbywa się w nowoczesnych zakładach na terenie Unii Europejskiej. Wysoka jakość wykonania i wykończenia gwarantuje jego niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach eksploatacji.

Zamek wpuszczany do drzwi stalowych - profilowych

