



Indeks: D2-02013-N0

Klasyfikacja wg normy EN 12209:2003/AC:2005

2 C 4 0 0 0 2 H G 2 0

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Producent:                      | NOVET       |
| Wykończenie:                    | Niklowane   |
| Głębokość - dormas (mm):        | 55          |
| Rozstaw (mm):                   | 72          |
| Otwór na trzpień (mm):          | Ø 8         |
| Klasa zabezpieczeń:             | Klasa 2     |
| Materiał drzwi:                 | Drewniane   |
| Wysuw rygla (mm):               | 21,5        |
| Wysokość blachy czołowej (mm):  | 235         |
| Szerokość blachy czołowej (mm): | 20          |
| Grubość blachy czołowej (mm):   | 3           |
| Rodzaj zaczepu:                 | Mechaniczny |
| Sposób ryglowania:              | Wysuwny     |
| Kształt blachy czołowej:        | Płaska      |
| Materiał blachy czołowej:       | Stal        |
| Grubość kasety (mm):            | 15,5        |

## Warianty produktu

| Indeks  | Cena                |
|---|---------------------|
| ZAMEK WPUSZCZANY 72WC, E=55mm, 235x20x3mm, NIKLOWANY<br>D2-02013-N0       | 59,61 zł<br>VAT 23% |
| ZAMEK WPUSZCZANY 72KL, E=55mm, 235x20x3mm, NIKLOWANY<br>D2-02011-N0       | 12,30 zł<br>VAT 23% |
| ZAMEK WPUSZCZANY 72KL, E=55mm, 235x20x3mm, STAL NIERDZEWNA<br>D2-02011-SS | 48,07 zł<br>VAT 23% |
| ZAMEK WPUSZCZANY 72WB, E=55mm, 235x20x3mm, NIKLOWANY<br>D2-02012-N0       | 50,36 zł<br>VAT 23% |
| ZAMEK WPUSZCZANY 72WB, E=55mm, 235x20x3mm, STAL NIERDZEWNA<br>D2-02012-SS | 53,41 zł<br>VAT 23% |
| ZAMEK WPUSZCZANY 72WC, E=55mm, 235x20x3mm, JASNOBRĄZOWY<br>D2-02013-LZ    | 6,15 zł<br>VAT 23%  |
| ZAMEK WPUSZCZANY 72WC, E=55mm, 235x20x3mm, STAL NIERDZEWNA<br>D2-02013-SS | 53,07 zł<br>VAT 23% |

## Opis produktu

Zamek wpuszczany o rozstawie 72 mm i głębokości 55 mm.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

## Charakterystyka i budowa zamka

Model D2-02013-N0 posiada **otwór na blokadę WC** i **otwór na trzpień**  $\square$  8 mm. Mechanizm zamka znajduje się wewnątrz kasety o grubości 15,5 mm.

Został wyposażony w rygiel wysuwany w pozycji zamkniętej na 21,5 mm i mechaniczny zaczep. Jest dostarczany wraz z **płaską blachą czołową** o wymiarach 235x20x3 mm, wykonaną ze stali w wykończeniu niklowanym.

## Zastosowanie

Prezentowany model zamka jest **dedykowany do zastosowania w drzwiach drewnianych**. Idealnie nadaje się do zastosowania zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej. Jego produkcja odbywa się w całości na terenie Unii Europejskiej.

## Dokumenty techniczne

Właściwości zamka potwierdza certyfikat zgodności z normą **EN 12209:2003/AC:2005**.

Zamek wpuszczany D2 z blokada WC

