

Produkt wycofany ze sprzedaży.

## Karta produktu: KLAMKO-GAŁKA KRONOS 92WB (PZ) SREBRNA (F1)

# NOVET



Indeks: 2000/2035/01[K2]

Producent:	Dieckmann
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne (F1)
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Przeciwpożarowych
Wymiar szyldu (mm):	36x245
Sposób montażu:	Na śruby
Trzpień Ø (mm):	Ø 8
Otwór w szyldzie:	Na wkładkę
Strona otwierania:	Uniwersalna

## Warianty produktu

Indeks	Wykończenie:	Wymiar szyldu (mm):	Otwór w szyldzie:	Cena
<b>KLAMKO-GAŁKA KRONOS 92WB (PZ) SREBRNA (F1)</b> 2000/2035/01[K2]	Anodyzowane srebrne (F1)	36x245	Na wkładkę	<b>230,59 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKA KRONOS 92WB (PZ) SREBRNA (F1)</b> 2000/0035/01	Anodyzowane srebrne (F1)	36x245	Na wkładkę	<b>190,35 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKA KRONOS 92WB (PZ) BIAŁA (F12)</b> 2000/0035/12	Anodyzowane białe (F12)	36x245	Na wkładkę	<b>71,34 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKO-UCHWYT KRONOS 92WB (PZ) SREBRNY (F1)</b> 2000/1035/01	Anodyzowane srebrne (F1)	35x246	Na wkładkę	<b>232,30 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKO-UCHWYT KRONOS 92WB (PZ) BRĄZOWY (F4)</b> 2000/1035/04	-	-	-	<b>61,50 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKO-UCHWYT KRONOS 92WB (PZ) BIAŁY (F12)</b> 2000/1035/12	Anodyzowane białe (F12)	35x246	Na wkładkę	<b>232,30 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKO-GAŁKA [K22] KRONOS 92WB (PZ) SREBRNA (F1)</b> 2000/2035/01	-	-	-	<b>226,44 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKO-GAŁKA KRONOS 72WB (PZ) BRĄZOWA (F4)</b> 2000/2635/04	Anodyzowane brązowe (F4)	36x245	Na wkładkę	<b>83,64 zł</b> VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

## Opis produktu

- Klamko-gałka na długim szyldzie o wymiarach 36x245 mm.
- Szyld z otworem na wkładkę bębnową.
- Wykonana z aluminium.
- Wyposażona w trzpień □ 8 mm.
- Odpowiednia do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych.
- Montowana na śruby.
- Dostępna w wykończeniu anodyzowanym srebrnym (F1).