

Produkt do wycofania lub wycofany ze sprzedaży. Przejdź do nowej wersji produktu.

## Karta produktu: KLAMKA JUNO 72WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRĄZOWA (F4)

# NOVET



Indeks: **DM-8752/7203/04\_6575**

Producent:	UE
Wykończenie:	Anodyzowane brązowe (F4)
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Antywłamaniowych
Wymiar szyldu (mm):	54x250
Sposób montażu:	Na śruby
Trzpień Ø (mm):	Ø 8
Otwór w szyldzie:	Na wkładkę
Strona otwierania:	Uniwersalna

## Warianty produktu

Indeks	Wykończenie:	Wymiar szyldu (mm):	Otwór w szyldzie:	Cena
<b>KLAMKA JUNO 72WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRĄZOWA (F4)</b> DM-8752/7203/04_6575	Anodyzowane brązowe (F4)	54x250	Na wkładkę	<b>266,28 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKO-GAŁKA JUNO 72WB (PZ) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm]</b> 8750/0172/01_8595	Anodyzowane srebrne (F1)	54x251	Na wkładkę	<b>233,55 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKO-GAŁKA JUNO 72WB (PZ) BRĄZOWA (F4) [GD 85-95mm]</b> 8750/0172/04_8595	Anodyzowane brązowe (F4)	54x251	Na wkładkę	<b>263,88 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKO-GAŁKA JUNO 92WB (PZ) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm]</b> 8750/0192/01_8595	Anodyzowane srebrne (F1)	54x251	Na wkładkę	<b>241,08 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKO-GAŁKA JUNO 92WB (PZ) BRĄZOWA (F4) [GD 85-95mm]</b> 8750/0192/04_8595	Anodyzowane brązowe (F4)	54x251	Na wkładkę	<b>258,24 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKA JUNO 72WB (PZ) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm]</b> 8750/7203/01_8595	Anodyzowane srebrne (F1)	54x250	Na wkładkę	<b>213,88 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKA JUNO 72WB (PZ) BRĄZOWA (F4) [GD 85-95mm]</b> 8750/7203/04_8595	Anodyzowane brązowe (F4)	54x250	Na wkładkę	<b>234,28 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKA JUNO 92WB (PZ) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm]</b> 8750/9203/01_8595	Anodyzowane srebrne (F1)	54x250	Na wkładkę	<b>213,88 zł</b> VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wykończenie:	Wymiar szyldu (mm):	Otwór w szyldzie:	Cena
<b>KLAMKA JUNO 92WB (PZ) BRAZOWA (F4) [GD 85-95mm] 8750/9203/04_8595</b>	Anodyzowane brązowe (F4)	54x250	Na wkładkę	<b>234,28 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKO-GAŁKA JUNO 72WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8752/0172/01_8595</b>	Anodyzowane srebrne (F1)	54x251	Na wkładkę	<b>342,43 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKA JUNO 72WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8752/7203/01_8595</b>	Anodyzowane srebrne (F1)	54x250	Na wkładkę	<b>317,12 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKA JUNO 72WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRAZOWA (F4) [GD 85-95mm] 8752/7203/04_8595</b>	Anodyzowane brązowe (F4)	54x250	Na wkładkę	<b>348,71 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKA JUNO 92WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRAZOWA (F4) [GD 85-95mm] 8752/9203/04_8595</b>	Anodyzowane brązowe (F4)	54x250	Na wkładkę	<b>352,92 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Klamka drzwiowa Juno **na długim szyldzie z otworem na wkładkę bębnową**. Dostępna w **wykończeniu anodyzowanym brązowym (F4)**.

### Do drzwi przeciwwłamaniowych

Klamka przeznaczona jest do zastosowania zarówno w domach prywatnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej. Szyld klamki jest **zabezpieczony przed demontażem od strony zewnętrznej**. Posiada sprężynę powrotną, dzięki której jej rękojeść zawsze wraca do poziomego położenia. Właściwości klamki potwierdza **Certyfikat Zgodności z normą DIN 18257** wystawiony przez niemiecki Instytut PIV z Velbert.

Klamka posiada trzpień  $\square$  8 mm. Ze względu na zastosowany materiał - aluminium - **może być również stosowana na zewnątrz pomieszczeń**. Z kolei dzięki śrubom montażowym ukrytym od strony zewnętrznej, z powodzeniem **może być montowana w drzwiach przeciwwłamaniowych**.

### Montaż za pomocą śrub przelotowych

Klamka **montowana jest za pomocą śrub przelotowych**, które wymagają wykonania odpowiednich otworów w skrzydle drzwiowym (taki sposób montażu gwarantuje pewne oraz stabilne zamocowanie klamki).

