

Karta produktu: KLAMKA LOGO 92WB Z
ZABEZPIECZENIEM (ZA) SREBRNA (F1)

NOVET



Indeks: 8755/9203/123Z/01_6575

Producent:	Dieckmann
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne (F1)
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Antywłamaniowych
Wymiar szyldu (mm):	54x250
Sposób montażu:	Na śruby
Trzpień Ø (mm):	Ø 8
Otwór w szyldzie:	Na wkładkę
Strona otwierania:	Uniwersalna

Warianty produktu

Indeks	Wykończenie:	Wymiar szyldu (mm):	Otwór w szyldzie:	Cena
KLAMKA LOGO 92WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) SREBRNA (F1) 8755/9203/123Z/01_6575	Anodyzowane srebrne (F1)	54x250	Na wkładkę	319,53 zł VAT 23%
KLAMKO-GAŁKA LOGO 72WB (PZ) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8753/0272/123Z/01_8595	Anodyzowane srebrne (F1)	54x251	Na wkładkę	252,38 zł VAT 23%
KLAMKO-GAŁKA LOGO 72WB (PZ) BRĄZOWA (F4) [GD 85-95mm] 8753/0272/123Z/04_8595	Anodyzowane brązowe (F4)	54x251	Na wkładkę	288,99 zł VAT 23%
KLAMKO-GAŁKA LOGO 92WB (PZ) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8753/0292/123Z/01_8595	Anodyzowane srebrne (F1)	54x251	Na wkładkę	252,38 zł VAT 23%
KLAMKO-GAŁKA LOGO 92WB (PZ) BRĄZOWA (F4) [GD 65-75mm] 8753/0292/123Z/04_6575	Anodyzowane brązowe (F4)	54x251	Na wkładkę	110,70 zł VAT 23%
KLAMKA LOGO 72WB (PZ) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8753/7203/123Z/01_8595	Anodyzowane srebrne (F1)	54x250	Na wkładkę	260,33 zł VAT 23%
KLAMKA LOGO 72WB (PZ) BRĄZOWA (F4) [GD 85-95mm] 8753/7203/123Z/04_8595	Anodyzowane brązowe (F4)	54x250	Na wkładkę	298,19 zł VAT 23%

Indeks	Wykończenie:	Wymiar szyldu (mm):	Otwór w szyldzie:	Cena
KLAMKA LOGO 92WB (PZ) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8753/9203/123Z/01_8595	Anodyzowane srebrne (F1)	54x250	Na wkładkę	262,52 zł VAT 23%
KLAMKA LOGO 92WB (PZ) BRĄZOWA (F4) [GD 85-95mm] 8753/9203/123Z/04_8595	Anodyzowane brązowe (F4)	54x250	Na wkładkę	298,19 zł VAT 23%
KLAMKO-GAŁKA LOGO 72WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) SREBRNA (F1) 8755/0272/123Z/01_6575	Anodyzowane srebrne (F1)	54x251	Na wkładkę	61,50 zł VAT 23%
KLAMKO-GAŁKA LOGO 72WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRĄZOWA (F4) 8755/0272/123Z/04_6575	Anodyzowane brązowe (F4)	54x251	Na wkładkę	110,70 zł VAT 23%
KLAMKO-GAŁKA LOGO 92WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8755/0292/123Z/01_8595	Anodyzowane srebrne (F1)	54x251	Na wkładkę	376,84 zł VAT 23%
KLAMKO-GAŁKA LOGO 92WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRĄZOWA (F4) 8755/0292/123Z/04_8595	Anodyzowane brązowe (F4)	54x251	Na wkładkę	413,34 zł VAT 23%
KLAMKA LOGO 72WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8755/7203/123Z/01_8595	Anodyzowane srebrne (F1)	54x250	Na wkładkę	314,82 zł VAT 23%
KLAMKA LOGO 72WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRĄZOWA (F4) [GD 85-95mm] 8755/7203/123Z/04_8595	Anodyzowane brązowe (F4)	54x250	Na wkładkę	347,87 zł VAT 23%
KLAMKA LOGO 92WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRĄZOWA (F4) 8755/9203/123Z/04_6575	Anodyzowane brązowe (F4)	54x250	Na wkładkę	123,00 zł VAT 23%

Opis produktu

Klamka Logo na długim szyldzie z otworem na wkładkę bębennową. Dostępna w wykończeniu anodyzowanym srebrnym (F1).

Do drzwi przeciwwłamaniowych

Klamka przeznaczona jest do zastosowania zarówno w domach prywatnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Szyld klamki jest **zabezpieczony przed demontażem od strony zewnętrznej**. Posiada sprężynę powrotną, dzięki której jej rękojeść zawsze wraca do poziomego położenia. Właściwości klamki potwierdza **Certyfikat Zgodności z normą DIN 18257** wystawiony przez niemiecki Instytut PIV z Velbert.

Posiada trzpień □ 10 mm. Ze względu na zastosowany materiał - aluminium - **może być również stosowana na zewnątrz pomieszczeń**. Z kolei dzięki śrubom montażowym ukrytym od strony zewnętrznej, z powodzeniem **może być montowana w drzwiach przeciwwłamaniowych**.

Montaż za pomocą śrub przelotowych

Klamka **montowana jest za pomocą śrub przelotowych**, które wymagają wykonania odpowiednich otworów w skrzydle drzwiowym (taki sposób montażu gwarantuje pewne oraz stabilne zamocowanie klamki).

