

D.O.P – DECLARACIÓN DE PRESTACIONES: N°DOP141222**1. Nombre y código de identificación***Name and ID code*

Cerradura electromecánica de embutir

*Electromechanical mortise lock***SERIE L-DSL**

Variantes incluidas:

Included variants:

Modelo <i>Model</i>	Funcionamiento <i>Function</i>	Antipánico <i>Panic Handle</i>	Tipo <i>Type</i>
L-DSL	NORMAL FAIL SECURE	Con antipánico <i>With panic handle</i>	35/92
			45/92
			50/90
			55/72
			65/72
	(FSA) FAIL SAFE	Con antipánico <i>With panic handle</i>	35/92
			45/92
			50/90
			55/72
			65/72

Datos eléctricos:

Electrical data:

Rango voltaje <i>Rank voltage</i>	Corriente <i>Current</i>	Alimentación <i>Power supply</i>
10-24V	250 mA	DC

2. Fabricante / Manufacturer

Montajes electrónicos DORCAS S.L.

Calle José Serrano nº 6 - (Siete aguas) 46392 – Valencia (España).

3. Uso previsto / Intended useL-DSL35/92, L-DSL35/92FSA, L-DSL50/90, L-DSL50/90FSA, L-DSL55/72, L-DSL55/72FSA,
L-DSL65/72, L-DSL65/72FSA:Adecuado para puertas cortafuegos/cortahumos de entradas a edificios,
apartamentos, oficinas y otros locales*Suitable for fire/smoke doors assemblies of entrances to buildings, apartments,
offices and other premises*

L-DSL45/92, L-DSL45/92FSA

Adecuado para puertas de rutas de escape.

Suitable for doors on escape routes

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP)

Sistema 1 / *System 1*

5. Organismo notificado / *Notified body*

TZUS

Ensayos iniciales de tipo y evaluación continua del control de producción en fábrica (CPF)
Initial type tests and continuous evaluation of plant production control (PPC)

Certificado nº 1020-CPR-090-056570 emitido el 31/10/2022
Certificate nº 1020-CPR-090-056570 issued on 31/10/2022

6. Prestaciones declaradas / *Declared performances*

Clasificación de acuerdo a la norma EN 179:2008
Classification according to EN 179:2008

Características <i>Features</i>	Prestaciones declaradas <i>Declared performances</i>
Categoría de uso <i>Use category</i>	3
Durabilidad <i>Durability</i>	7
Peso de puerta <i>Door weight</i>	6
Aptitud puertas cortafuego <i>Suitability for firewall door</i>	B ¹ O ²
Seguridad <i>Safety</i>	1
Resistencia a corrosión <i>Corrosion resistance</i>	3
Protección <i>Protection</i>	2
Proyección del dispositivo <i>Device's projection</i>	2
Tipo de dispositivo <i>Device's type</i>	A
Aplicación <i>Application</i>	B/D

¹ Clasificación de las variantes L-DSL35/92, L-DSL35/92FSA, L-DSL50/90, L-DSL50/90FSA, L-DSL55/72, L-DSL55/72FSA, L-DSL65/72, L-DSL65/72FSA.
Classification of variants L-DSL35/92, L-DSL35/92FSA, L-DSL50/90, L-DSL50/90FSA, L-DSL55/72, L-DSL55/72FSA, L-DSL65/72, L-DSL65/72FSA.

² Clasificación de las variantes L-DSL45/92, L-DSL45/92FSA.
Clasificación de las variantes L-DSL45/92, L-DSL45/92FSA.

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
The performances of identified product in point 1 are in accordance with the performances declared in point 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
The declaration of performance is issued under the sole responsibility of manufacturer indicated in point 2.

Firma
Signature
Pablo Ibañez Roig
C.E.OLugar y fecha de emisión
Place and date of issue

Siete Aguas - 12/12/2022